

**di Stanghellini**

## Bollitore XGT ® - KT001GZ

KT001G è una scelta eccellente se è necessario far bollire l'acqua senza alimentazione CA. Struttura compatta e leggera. Tempo di ebollizione (circa) di 0,8 L di acqua: 8 minuti (con acqua a 23 gradi °C); 9 minuti (con acqua a 10°C). L'alimentazione viene attivata solo quando la base è collegata a terra.

### KT001GZ



### Descrizione completa

#### Vantaggi per l'utente

- L'acqua può essere fatta bollire senza incendio anche nei cantieri dove la presa CA non è disponibile
- Spegnimento automatico dopo l'ebollizione con segnale acustico
- Dotato di un pulsante di blocco anti-fuoriuscita per ridurre al minimo la fuoriuscita accidentale di acqua calda
- Il circuito di protezione della batteria protegge da sovraccarico, scarica eccessiva e surriscaldamento

#### Descrizione del prodotto:

KT001G è un utensile facile da trasportare. È dotato della funzione di spegnimento automatico quando raggiunge l'ebollizione, con cicalino di avvertimento. È dotato di un pulsante di blocco anti-fuoriuscita per ridurre al minimo la perdita accidentale di acqua calda. Include un bollitore da 0,8 L con coperchio rimovibile. La struttura a doppio strato con l'interno in acciaio inossidabile e l'esterno in plastica fornisce un'elevata tenuta del calore mantenendo fresca la parete esterna del bollitore.



## di Stanghellini

- Tensione nominale della batteria: 40 V
- Piattaforma xgt: Sì
- BI motor: Sì
- Peso con batteria: 2,8 - 5,9 kg
- Dimensioni prodotto: 233 x 322 x 307 mm
- Tipo batteria (ni-cd / ni-mh / li-ion): Li-ion
- Capacità liquidi: 0,8 L
- Peso netto: 2,1 kg

