

di Stanghellini

Smerigliatrice angolare - 9558HNRGZ



Smerigliatrice angolare 125/115mm, nuovo motore da 840W con resistenza al calore (velocità a vuoto 11.000g/min) compatta con interruttore a slitta di facile azionamento, sistema anti riavvio per la massima sicurezza e avviamento morbido. Coppia conica ottenuta per fresatura dal pieno per maggiore affidabilità, scatola ingranaggi maggiormente resistente agli urti e sistema di protezione dalle polveri ottimizzato con cuscinetti sigillati e da parti elettriche ricoperte da vernici di protezione. Tasto blocco disco. Cavo di alimentazione 2,5m. Fornita senza disco abrasivo.

9558HNRGZ



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- Gli affidabili ingranaggi lavorati garantiscono una durata doppia o più lunga
- Design compatto, leggero per un maggiore comfort
- La struttura a labirinto sigilla e protegge l'ingranaggio di trasmissione e i cuscinetti dalla contaminazione per una maggiore durata dell'utensile
- Interruttore a scorrimento con blocco per uso continuo
- Pulsante di blocco per un facile cambio della lama
- Doppio isolamento



di Stanghellini

- Potenza assorbita: 840 W
- Velocità a vuoto: 11000 min⁻¹
- Filettatura albero: M14
- Diametro disco abrasivo: 125 mm
- Funzione antiriavvio (interruttore nvr): Sì
- Cavo di alimentazione: 2,5 m
- Livello potenza sonora: 97 dB(A)
- Livello pressione sonora: 89 dB(A)
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Peso senza cavo: 2,1 kg
- Dimensioni prodotto: 271 x 140 x 106 mm
- Diametro del foro (diametro dell'albero): 22,23 mm
- Livello vibrazione, levigatura a disco: $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
- Livello vibrazione, lavorazioni delle superfici: $8,5 \text{ m/s}^2$
- Incertezza vibrazione (fattore k), levigatura a disco: $1,5 \text{ m/s}^2$
- Incertezza vibrazione (fattore k), rettifica delle superfici: $1,5 \text{ m/s}^2$
- Max potenza erogata: 1000 W

