

di Stanghellini

Smerigliatrice angolare XGT® - **GA041GZ01**

Smerigliatrice angolare 40Vmax dotata di potente motore brushless (1100W), velocità regolabile da 3.000 – 8.500 giri/min tramite regolatore e funzione di freno elettrico per arresto rapido del disco. Fornito senza batterie e caricabatterie, fornito con valigetta MAKPAC, aggancio disco X-LOCK.

GA041GZ01



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- La tecnologia anti feedback attivo (AFT) arresta il motore se la rotazione dell'utensile si interrompe improvvisamente
- L'avvio graduale offre sicurezza durante il lavoro.
- XPT (Extreme Protection Technology) migliore resistenza alla polvere e all'acqua per il'utilizzo in condizioni difficili in cantiere
- Freno elettrico per una maggiore produttività e sicurezza dell'operatore
- Il circuito di protezione della batteria protegge da sovraccarico, scarica eccessiva e surriscaldamento

Specifiche di prodotto

- Tensione nominale della batteria: 40 V
- Piattaforma xgt: Sì
- BI motor: Sì



di Stanghellini500 min⁻¹
125 mm

- Funzione antirriavvio (interruttore nvr): Sì
- Freno elettronico: Sì
- AWS: Sì
- Livello potenza sonora: 91 dB(A)
- Livello pressione sonora: 83 dB(A)
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Tipo batteria (ni-cd / ni-mh / li-ion): Li-ion
- Peso con batteria: 3,0 - 5,3 kg
- Dimensioni prodotto: 433 x 140 x 163 mm
- Max potenza erogata: 1600 W
- Massima profondità di taglio: 31 mm
- Livello vibrazione, levigatura a disco: $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
- Incertezza vibrazione (fattore k), levigatura a disco: 1,5 m/s²
- Livello vibrazione, lavorazioni delle superfici: 5,2 m/s²
- Incertezza vibrazione (fattore k), rettifica delle superfici: 1,5 m/s²
- Peso netto: 2,1 kg

