

di Stanghellini

Smerigliatrice angolare - GA5040RZ

Smerigliatrice angolare 1.100W con interruttore a slitta per un facile azionamento lento e rapido mantenendo la velocità costante sotto sforzo. Dotata di scatola ingranaggi maggiormente resistente agli urti. Nuovo sistema di trasmissione elastica SJSII con efficace assorbimento delle vibrazioni per una maggiore sicurezza. Sistema di protezioni dalle polveri ottimizzato con cuscinetti sigillati e parti elettriche ricoperte da vernici di protezione. Presenza di tasto per il blocco del disco. Funzione antiriavvio per prevenire il riavvio accidentale per una maggiore sicurezza. Cavo di alimentazione 2,5 m. Accessori in dotazione: Impugnatura laterale, chiave di servizio. (Fornito senza disco).

GA5040RZ



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- Il sistema brevettato Super Joint di Makita protegge il cambio e l'operatore dal contraccolpo.
- La funzione anti-riavvio elimina l'avvio accidentale del motore quando la batteria è inserita con interruttore bloccato

Specifiche di prodotto



di StanghelliniV
in⁻¹

- Filettatura albero: M14
- Diametro disco abrasivo: 125 mm
- Funzione antirriavvio (interruttore nvr): Sì
- Cavo di alimentazione: 4,0 m
- Livello potenza sonora: 97 dB(A)
- Livello pressione sonora: 89 dB(A)
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Peso senza cavo: 2,5 - 3,6 kg
- Dimensioni prodotto: 303 x 140 x 116 mm
- Diametro del foro (diametro dell'albero): 22,23 mm
- Livello vibrazione, levigatura a disco: $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
- Livello vibrazione, lavorazioni delle superfici: $7,0 \text{ m/s}^2$
- Incertezza vibrazione (fattore k), levigatura a disco: $1,5 \text{ m/s}^2$
- Incertezza vibrazione (fattore k), rettifica delle superfici: $1,5 \text{ m/s}^2$
- Max potenza erogata: 1300 W

