

**di Stanghellini**

## Rasaerba XGT® 40Vmax - 480mm - LM001GT201

XGT® 40Vmax, presenta una gamma di rasaerba professionali, sviluppati per soddisfare le diverse esigenze operative; l'impiego ideale parte da un uso privato sino ad un uso quotidiano e continuativo, questo è possibile scegliendo una macchina tra LM001G/LM002G/LM003G/LM004G

### LM001GT201



## Descrizione completa

### Vantaggi per l'utente

- Il circuito di protezione della batteria protegge da sovraccarico, scarica eccessiva e surriscaldamento

### Descrizione del prodotto:

La capacità di taglio, i settaggi, la manovrabilità, la qualità dei materiali utilizzati, l'affidabilità e la tecnologia applicata a queste macchine ne elevano e ne confermano le doti per pensare al futuro in ordine con il rispetto per l'ambiente, per l'uomo e per gli animali. L'utilizzo di questa macchina infatti è da considerarsi a basso impatto, il solo fatto relativo al rumore consente utilizzi anche in fasce orarie sensibili, l'assenza di emissioni nocive consente il massimo in termini di uso all'interno di campeggi, agriturismo, zoo e strutture simili. Il motore BL da 40Vmax è alimentato da 2 batterie da 40VMax con switch automatico, è possibile l'uso di batterie con capacità fino ad 8Ah per innalzare il tempo di utilizzo in base alle necessità operative, il sistema di trazione supporta l'operatore durante impieghi di lunga esposizione con velocità variabile da 1,5 a 5km/h. Le ruote di grandi dimensioni adatte anche ai terreni più sconnessi e la regolazione centralizzata dell'altezza di taglio consentono un utilizzo sicuro in tutte le condizioni. Il taglio può essere eseguito con raccolta nel cestello, con scarico



**di Stanghellini**

essere regolata la velocità di taglio con modalità manuale o DT che adegua i giri motore allo sforzo di taglio. (fornito con batterie e caricabatterie)

## Specifiche di prodotto

- Piattaforma xgt: Sì
- Tensione nominale della batteria: 40 V
- Tipo batteria (ni-cd / ni-mh / li-ion): Li-ion
- Max potenza erogata: 1900 W
- Velocità a vuoto: 2500 - 3200 min<sup>-1</sup>
- Larghezza di taglio: 480 mm
- Posizioni di altezza di taglio: 10
- Larghezza di taglio: 48 cm
- Altezza di taglio: 20 - 100 mm
- Diametro ruota posteriore: 23 cm
- Diametro ruota anteriore: 23 cm
- Giri al minuto (modalità normale): 3200 min<sup>-1</sup>
- Giri al minuto (a vuoto): 2500 / 3200 min<sup>-1</sup>
- Giri al minuto (modalità silenziosa): 2500 min<sup>-1</sup>
- Area di taglio con 8,0 ah x 2: 2100 - 2600 m<sup>2</sup>
- Uso continuativo xgt® 40v / 8,0ah: 58 - 71 min
- Capacità raccolta contenitore: 62 L
- Velocità traino: 1,5 - 5,0 km/h
- Semovente: Sì
- Raccolta: Sì
- Taglio mulching , raccolta: Sì
- Livello potenza sonora: 94 dB(A)
- Livello pressione sonora: 81 dB(A)
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Livello di vibrazione (3 assi): ≤ 2,5 m/s<sup>2</sup>
- Incertezza di vibrazione (fattore k): 1,5 m/s<sup>2</sup>
- Peso netto: 26,9 kg
- Peso con batteria: 28,0 - 33,0 kg
- Dimensioni prodotto: 1670 - 1745 x 550 x 965 - 1075 mm
- Dimensioni, pieghevole: 585 x 550 x 900 mm
- BI motor: Sì

