

**di Stanghellini**

## Roditrice LXT ® - DJN161ZJ

Roditrice con impugnatura ergonomica ideale per realizzare tagli precisi di lastre profilate, come materiali per tetti. La funzione antirriavvio accidentale permette di evitare il contraccolpo durante l'avvio della macchina per salvaguardare la sicurezza dell'operatore. La spia di avvertimento batteria scarica permette di avere sotto controllo l'autonomia in modo da poter cambiare la batteria per tempo. Protezione da sovraccarico tramite circuito di protezione della batteria permettendo all'operatore di lavorare in sicurezza. La matrice ruota di 360°. Una capacità di taglio di 2,5 mm per l'alluminio e 1,6 mm per l'acciaio. Fornito senza batterie e caricabatterie. Fornito con valigetta makpac.

## DJN161ZJ



### Descrizione completa

#### Vantaggi per l'utente

- Il circuito di protezione della batteria protegge da sovraccarico, scarica eccessiva e surriscaldamento

### Specifiche di prodotto

- Tensione nominale della batteria: 18 V
- Piattaforma Ixt: Sì
- Colpi al minuto: 1900 min<sup>-1</sup>



**di Stanghellini**

nterno: 45 mm  
o (fino a 200 n/mm<sup>2</sup>): 2,5 mm

- Capacità di taglio acciaio dolce (fino a 400 n/mm<sup>2</sup>): 1,6 mm
- Capacità di taglio acciaio inossidabile (fino a 600 n/mm<sup>2</sup>): 1,2 mm
- Livello pressione sonora: 93 dB(A)
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Livello vibrazione, taglio lamiera: 6,5 m/s<sup>2</sup>
- Peso con batteria: 1,9 - 2,3 kg
- Dimensioni prodotto: 313 x 78 x 189 mm
- Tipo batteria (ni-cd / ni-mh / li-ion): Li-ion
- Incertezza vibrazione (fattore k), taglio lamiera: 1,5 m/s<sup>2</sup>

