

**di Stanghellini**

## Avvitatore angolare programmabile LXT® - **DFL204FZ**

Avvitatore angolare programmabile LXT® 14,4V, motore brushless, coppia di serraggio da 8,0 a 20,0 Nm con attacco 3/8" quadro. Ideale per la produzione o il lavoro in serie grazie all'alta precisione: approssimazione +/-10%. Controllo della velocità e il senso di rotazione sono programmabili mediante software tramite collegamento USB. Fornito senza batterie e caricabatterie.

### **DFL204FZ**



### Specifiche di prodotto

- Piattaforma lxt: Sì
- Tensione nominale della batteria: 14,4 V
- Tipo batteria (ni-cd / ni-mh / li-ion): Li-ion
- Velocità a vuoto: 100 - 440 min<sup>-1</sup>
- Coppia di serraggio max giunto rigido / giunto elastico: 8,0 - 20,0 Nm
- Precisione media (2s) della misurazione della lunghezza: ± 10%, Cmk≥1.67
- Attacco quadro: 3/8 "
- Livello pressione sonora: ≤ 70 dB(A)
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Livello vibrazione, avvitatura senza impulsi: ≤ 2,5 m/s<sup>2</sup>
- Incertezza vibrazione (fattore k), avvitatura senza impulsi: 1,5 m/s<sup>2</sup>
- Peso con batteria: 1,7 - 2,1 kg
- Dimensioni prodotto: 481 x 74 x 98 mm
- BI motor: Sì

