

**di Stanghellini**

## Levigatrice orbitale per finitura LXT ® - DBO480ZJ

La nuova levigatrice per rifinitura DBO480 di Makita ha un efficiente sistema di raccolta delle polveri. Ampia leva di bloccaggio per un'installazione rapida e semplice della carta abrasiva. Impugnatura ergonomica con superficie rivestita in elastomero antiscivolo.

### DBO480ZJ



### Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- È possibile utilizzare carta abrasiva del tipo a strappo
- Compatibile con vari platorello
- Ampia leva di bloccaggio per un'installazione rapida e semplice della carta

Descrizione del prodotto:

Levigatrice orbitale 18V con elevata potenza per lavorazioni di levigatura di finitura grezza del legno. Impugnatura ergonomica con superficie rivestita in elastomero con funzione antiscivolo permette maggior comfort durante l'utilizzo. Levigatrice versatile grazie alla compatibilità con 4 tipologie di platorelli: 1- quadrato con velcro, 2- quadrato senza velcro, 3-rettangolare per levigatura porte a battente, 4-triangolare esteso per levigatura porte a battente con velcro per soddisfare le varie esigenze dell'utilizzatore. Grazie all'equilibratore ridisegnato, le vibrazioni dell'utensile sono ridotte durante il funzionamento a pieno carico allo stesso livello o a un livello inferiore rispetto ai modelli della concorrenza. Il controllo elettrico a due velocità tramite pulsante permette di selezionare la velocità per adattarsi al materiale di lavoro e all'applicazione. Efficiente sistema di raccolta delle polveri tramite il platorello per salvaguardare la salute dell'operatore e mantenere l'ambiente di lavoro.





shop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

## Specifiche di prodotto

- Tensione nominale della batteria: 18 V
- Piattaforma lxt: Sì
- Orbite al minuto: 11000 - 14000 min<sup>-1</sup>
- Diametro orbita levigatura: 1,5 mm
- Livello pressione sonora: 75 dB(A)
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Peso con batteria: 1,4 - 1,7 kg
- Dimensioni prodotto: 171 x 112 x 152 mm
- Tipo batteria (ni-cd / ni-mh / li-ion): Li-ion
- Max potenza erogata: 210 W
- Colpi al minuto: 22000 / 28000 min<sup>-1</sup>
- Vibrazioni per minuto: 11000 / 14000 min<sup>-1</sup>
- Dimensioni platorello: 112 x 102 mm
- Dimensioni carta abrasiva: 114 x 140 mm
- Dimensione platorello triangolare: 94 x 94 mm
- Livello vibrazione, levigatura lamiera:  $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
- Incertezza vibrazione (fattore k), levigatura lamiera: 1,5 m/s<sup>2</sup>
- Peso netto: 1,0 kg
- Attacco per aspirapolvere ø in / out: 17/22 mm

