

di Stanghellini



## Smerigliatrice angolare - 9565CVRX2

Smerigliatrice angolare con interruttore a slitta 125/115mm con nuovo motore da 1.400W dotato di resistenza al calore (velocità a vuoto 11.000g/min). Coppia conica ottenuta per fresatura dal pieno a garanzia di affidabilità elevata. Sistema anti riavvio, avviamento morbido per la massima sicurezza. Tecnologia SJS che previene danni agli ingranaggi e al motore, sistema di protezione dalle polveri ottimizzato con cuscinetti sigillati e da parti elettriche ricoperte da vernici di protezione. Tasto blocco disco. Cavo di alimentazione 2,5m. Fornita con impugnatura AVT e griglie antipolvere e disco abrasivo

## 9565CVRX2



### Specifiche di prodotto

- Potenza assorbita: 1400 W
- Velocità a vuoto: 2800 – 11000 min<sup>-1</sup>
- Filettatura albero: M14
- Diametro disco abrasivo: 125 mm
- Cavo di alimentazione: 2,5 m
- Livello potenza sonora: 93 dB(A)
- Livello pressione sonora: 85 dB(A)
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Peso senza cavo: 2,4 kg
- Dimensioni prodotto: 299 x 139 x 103 mm
- Diametro del foro (diametro dell'albero): 22,23 mm
- Livello vibrazione, levigatura a disco: ≤ 2,5 m/s<sup>2</sup>



**di Stanghellini**

ioni delle superfici: 8,0 m/s<sup>2</sup>  
(fattore k), levigatura a disco: 1,5 m/s<sup>2</sup>

- Incertezza vibrazione (fattore k), rettifica delle superfici: 1,5 m/s<sup>2</sup>
- Max potenza erogata: 2400 W

