

Martello rotativo demolitore - HR3541FCX



Martello rotativo SDS Max compatibile, con impugnatura ergonomica dotato di motore da 850 W con avviamento morbido. Capacità di foratura nel CLS di 35 mm e potenza del colpo di 5,7 J. Dotato di 3 funzioni: rotazione, percussione, rotazione percussione. Disponibili 24 posizioni per la regolazione dello scalpello. Dotato di tecnologia anti vibrazione (AVT) per ridurre al minimo le vibrazioni durante l'utilizzo soprattutto nel lavoro continuo. E' presente la frizione di sicurezza. Questo utensile è la scelta ideale per lavori di ristrutturazione e costruzione. Cavo di alimentazione 5m. Accessori in dotazione: Impugnatura laterale diritta, asta di profondità, grasso per codolo, panno, mandrino autoserrante, valigetta.

HR3541FCX



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- AVT (Anti-Vibration Technology) garantisce prestazioni di vibrazione estremamente basse
- La luce a LED illumina il luogo di lavoro

Specifiche di prodotto





shop.amacstanghellini.it

di Stanghellini 0 min⁻¹

- Impulsi al minuto: 1650 - 3300 min⁻¹
- Diametro max foro in calcestruzzo: 35 mm
- Diametri consigliati per foratura in calcestruzzo: 14 - 25 mm
- Potenza del colpo: 5,7 J
- Capacità di taglio acciaio dolce (fino a 400 n/mm²): 90 mm
- Cavo di alimentazione: 5,0 m
- Livello potenza sonora: 102 dB(A)
- Livello pressione sonora: 91 dB(A)
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Livello vibrazione, scalpellatura: 7,1 m/s²
- Peso senza cavo: 5,6 kg
- Dimensioni prodotto: 439 x 114 x 239 mm
- Sds-max compatibile: Sì
- Livello vibrazione, foratura con percussione nel calcestruzzo: 8,3 m/s²
- Incertezza vibrazione (fattore k), foratura con percussione nel calcestruzzo: 1,5 m/s²
- Incertezza vibrazione (fattore k), scalpellatura: 1,5 m/s²

Amac Stanghellini

Via Goito 25, 46040 Guidizzolo (MN)

Email: shop@amacstanghellini.com - Tel: 0376 818451

P.Iva/CF: 01458440201

shop.amacstanghellini.it

