

di Stanghellini

Smerigliatrice angolare - **9565CRX1**

Smerigliatrice angolare 125/115 mm, motore da 1.400W (velocità a vuoto 12.000g/min) compatta con interruttore a slitta di facile azionamento. Sistema anti riavvio per la massima sicurezza. Tecnologia SJS, sistema di protezione dalle polveri ottimizzato con cuscinetti sigillati, doppio isolamento. Il controllo costante della velocità mantiene uniforme la velocità sotto carico. Doppio isolamento. Tasto blocco disco. Cavo di alimentazione 2,5m. Fornita con impugnatura AVT e griglie antipolvere.

9565CRX1



Specifiche di prodotto

- Potenza assorbita: 1400 W
- Velocità a vuoto: 12000 min⁻¹
- Filettatura albero: M14
- Diametro disco abrasivo: 125 mm
- Funzione antiriavvio (interruttore nvr): Sì
- Cavo di alimentazione: 2,5 m
- Livello potenza sonora: 93 dB(A)
- Livello pressione sonora: 85 dB(A)
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Peso senza cavo: 2,4 - 3,5 kg
- Dimensioni prodotto: 299 x 139 x 102 mm
- Diametro del foro (diametro dell'albero): 22,23 mm
- Livello vibrazione, levigatura a disco: ≤ 2,5 m/s²
- Livello vibrazione, lavorazioni delle superfici: 8,0 m/s²





shop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

:ore k), levigatura a disco: 1,5 m/s²
ore k), rettifica delle superfici: 1,5 m/s²

- Max potenza erogata: 2100 W

