

di Stanghellini

## Smerigliatrice angolare - GA9020KD



Smerigliatrice angolare 2,200W per un uso professionale con interruttore a slitta per facile azionamento. Sistema di protezione dalle polveri ottimizzato con cuscinetti sigillanti e parti elettriche ricoperte da vernici di protezione. Tasto di blocco disco per una maggiore sicurezza. Cavo alimentazione 2,5 m. Accessori in dotazione: disco diamantato a settori, valigetta.

### GA9020KD



## Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- Equilibrato ergonomicamente per una facile maneggevolezza
- Ergonomico e facile da usare
- Ingranaggi conici a spirale per rotazioni più fluide, rumore degli ingranaggi più silenzioso e un trasferimento di energia più efficiente
- La struttura a labirinto sigilla motore e cuscinetti da sporco/polvere
- Il grande supporto per attrezzi in gomma protegge il pezzo da graffi
- Spazzole accessibili dall'esterno per una facile manutenzione

## Specifiche di prodotto

- Potenza assorbita: 2200 W
- Velocità a vuoto: 6600 min<sup>-1</sup>



**di Stanghellini**

Lungo: 68 mm

- Diametro del foro (diametro dell'albero): 22,23 mm
- Diametro disco abrasivo: 230 mm
- Cavo di alimentazione: 2,5 m
- Livello potenza sonora: 100 dB(A)
- Livello pressione sonora: 92 dB(A)
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Peso senza cavo: 5,8 - 8,1 kg
- Dimensioni prodotto: 473 x 249 x 140 mm
- Max potenza erogata: 3300 W
- Anti restart: Sì
- Livello vibrazione, levigatura a disco:  $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
- Incertezza vibrazione (fattore k), levigatura a disco: 1,5  $\text{m/s}^2$
- Livello vibrazione, lavorazioni delle superfici: 5,5  $\text{m/s}^2$
- Incertezza vibrazione (fattore k), rettifica delle superfici: 1,5  $\text{m/s}^2$

