

**di Stanghellini**

## Smerigliatrice angolare - GA7060



Smerigliatrice angolare 2,200W con funzione anti-avviamento per applicazioni impegnative. Ideale per lavorazioni gravose come spianature di saldature. Interruttore di facile azionamento. Scatola ingranaggi maggiormente resistente agli urti. Sistema di protezione dalle polveri con cuscinetti sigillanti e parti elettriche ricoperte da vernici protettive. Presenza di tasto blocco disco. Cavo di alimentazione 2,5 m. Accessori in dotazione: Impugnatura laterale, chiavi di servizio, (fornito senza disco).

### GA7060



## Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- Sviluppato per applicazioni pesanti
- L'impugnatura in gomma sull'impugnatura garantisce una buona presa di lavoro
- L'impugnatura laterale di nuova concezione offre maggiore comfort e controllo
- Ingranaggi conici a spirale per rotazioni più fluide, rumore degli ingranaggi più silenzioso e un trasferimento di energia più efficiente
- Doppio isolamento

## Specifiche di prodotto



di Stanghellini  $N$   
 $\gamma^{-1}$

- Massima profondità di taglio: 49 mm
- Filettatura albero: M14
- Diametro del foro (diametro dell'albero): 22,23 mm
- Diametro disco abrasivo: 180 mm
- Cavo di alimentazione: 2,5 m
- Livello potenza sonora: 102 dB(A)
- Livello pressione sonora: 94 dB(A)
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Peso senza cavo: 5,3 kg
- Dimensioni prodotto: 450 x 200 x 144 mm
- Max potenza erogata: 3000 W
- Anti restart: Sì
- Livello vibrazione, levigatura a disco: 4,0 m/s<sup>2</sup>
- Incertezza vibrazione (fattore k), levigatura a disco: 1,5 m/s<sup>2</sup>
- Livello vibrazione, lavorazioni delle superfici: 7,5 m/s<sup>2</sup>
- Incertezza vibrazione (fattore k), rettifica delle superfici: 1,5 m/s<sup>2</sup>

