

di Stanghellini

Tagliasiepi XGT® - UH005GZ



Il tagliasiepi XGT® ha una protezione all'acqua. 3 livelli di velocità per un controllo totale della velocità. Il sistema di rotazione inversa libera la lama quando è inceppata da rami spessi. Fornito senza batterie e caricabatterie.

UH005GZ



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- Prestazioni di taglio affidabili come i tosasiepi a benzina/AC
- Forma ottimale della lama per un taglio regolare e una lunga durata
- WetGuard - Eccellenti prestazioni resistenti all'acqua
- Il tempo di funzionamento continuo senza carico con una batteria completamente carica è lo stesso o più lungo di quello con un pieno di benzina
- Interruttore a doppia azione per una maggiore sicurezza
- Il controllo della velocità mantiene la velocità costante sotto carico
- Il sistema di rotazione inversa libera la lama quando è inceppata da rami spessi
- Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello della batteria è basso

Descrizione del prodotto:

Le prestazioni di taglio affidabili del nuovo UH005G sono paragonabili ai tagliasiepi a scoppio e AC. Il controllo della velocità la mantiene costante sotto carico. E' dotato di freno elettrico per una maggiore sicurezza dell'operatore. Il tempo di funzionamento a vuoto con una batteria completamente carica è uguale o maggiore di quello realizzabile con un pieno di benzina. Uno dei vantaggi chiave della nuova tecnologia XGT® è di fornire capacità estreme. Le nuove batterie XGT si ricaricano



nte lavorazioni estese senza lunghe pause.

Specifiche di prodotto

- Piattaforma xgt: Sì
- Tensione nominale della batteria: 40 V
- Tipo batteria (ni-cd / ni-mh / li-ion): Li-ion
- Max potenza erogata: 720 W
- Colpi al minuto: 2000 / 3600 / 5000 min⁻¹
- Massimo spessore del ramo: 23,5 mm
- Livello potenza sonora: 97 dB(A)
- Livello pressione sonora: 89 dB(A)
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Peso netto: 3,8 kg
- Peso con batteria: 4,5 - 5,7 kg
- Dimensioni prodotto: 1263 x 223 x 191 mm
- Spaziatura dei denti: 35 mm
- Lunghezza della lama: 750 mm
- BI motor: Sì
- Livello vibrazione, tagliasiepi: 3,1 / 2,7 m/s²
- Incertezza vibrazione (fattore k), tagliasiepi: 1,5 m/s²

