

di Stanghellini

Smerigliatrice angolare XGT® - **GA050GZ**

Questa nuova smerigliatrice da Ø125 possiede al suo interno una meccanica ed una tecnologia che la pongono ai vertici di performance tra tutte di pari categoria. La strutturata meccanica unita alla tecnologia di ultima generazione consente a questa macchina di abbattere i confini di utilizzo delle macchine cordless.

GA050GZ



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- La funzione anti-riavvio elimina l'avvio accidentale
- Freno elettrico per una maggiore produttività e sicurezza dell'operatore
- L'impugnatura ergonomica morbida per un maggiore comfort durante il lavoro
- Il circuito di protezione della batteria protegge da sovraccarico, scarica eccessiva e surriscaldamento
- Motore brushless esente da manutenzione e di lunga durata

Descrizione del prodotto:

il nuovo motore brushless in utilizzo consente il raggiungimento di potenze fino a 2,3kW (con PDC1200A01) il che significa che è possibile l'impiego gravoso e prolungato in sicurezza per l'operatore ed in regola con le prestazioni sostenibili per la macchina. La presenza di un'elettronica di ultima generazione consente di ottimizzare ogni singola carica di batteria attraverso il risparmio energetico, ad esempio, l'avvio è progressivo sino al raggiungimento della velocità impostata dall'operatore, durante il taglio il mantenimento della velocità motore è costante, invece, al rilascio



di Stanghellini

o interviene il freno elettrico che arresta quasi immediatamente il
a in dotazione batterie e caricabatterie)

Specifiche di prodotto

- Tensione nominale della batteria: 40 V
- Piattaforma xgt: Sì
- BI motor: Sì
- Velocità a vuoto: 11000 min⁻¹
- Filettatura albero: M14
- Diametro del foro (diametro dell'albero): 22,23 mm
- Diametro disco abrasivo: 125 mm
- Funzione antirriavvio (interruttore nvr): Sì
- Freno elettronico: Sì
- Livello potenza sonora: 93 dB(A)
- Livello pressione sonora: 85 dB(A)
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Tipo batteria (ni-cd / ni-mh / li-ion): Li-ion
- Peso con batteria: 3,0 - 5,4 kg
- Dimensioni prodotto: 411 x 140 x 169 mm
- Max potenza erogata: 2300 W
- Massima profondità di taglio: 34 mm
- Anti restart: Sì
- Livello vibrazione, levigatura a disco: 2,6 m/s²
- Incertezza vibrazione (fattore k), levigatura a disco: 1,5 m/s²
- Livello vibrazione, lavorazioni delle superfici: 8,9 m/s²
- Incertezza vibrazione (fattore k), rettifica delle superfici: 2,2 m/s²
- Peso netto: 1,9 kg

