

Smerigliatrice Angolare XGT® - GA013GZ



A compact, brushless angle grinder with paddle switch and 125 mm blade diameter for demanding professional use. The machine features standard electronics, electronic brake, overload protection and AFT-active feedback detection technology. Tool only, battery and charger not included.

GA013GZ



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- La tecnologia anti feedback attivo (AFT) arresta il motore se la rotazione dell'utensile si interrompe improvvisamente
- Freno elettrico per la massima produttività e una maggiore sicurezza dell'operatore
- Motore brushless esente da manutenzione e di lunga durata
- Design sottile del corpo per una buona presa.
- XPT (Extreme Protection Technology) migliore resistenza alla polvere e all'acqua per il'utilizzo in condizioni difficili in cantiere
- L'impugnatura laterale può essere installata su entrambi i lati dell'utensile
- Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello della batteria è basso

Descrizione del prodotto:

GA013G is a cordless next generation grinder, that can match the power of 1000 W corded grinders. It can reach a No Load Speed of 8500 min⁻¹, so you can really feel the power of it when grinding. Working with GA013G is convenient and safe. The new toolless wheel cover allow for fast angle





shop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

...tch located in the easy-to-hold grip adds to the machine's
...sensing Technology (AFT) shuts down the tool if it's rotation suddenly

slows down. For added safety, the machine features an electric brake. One of the key advantages of the new XGT® technology is, that it provides extreme capacity. With GA013G, the work amount is 7 m when cutting 20 mm deep while using a 4,0 Ah battery. The new batteries are fast charging, too, so you can get a lot done without long breaks.

Specifiche di prodotto

- Tensione nominale della batteria: 40 V
- Piattaforma xgt: Sì
- BI motor: Sì
- Velocità a vuoto: 8500 min⁻¹
- Filettatura albero: M14
- Diametro del foro (diametro dell'albero): 22,23 mm
- Diametro disco abrasivo: 125 mm
- Funzione antiriavvio (interruttore nvr): Sì
- Freno elettronico: Sì
- Livello potenza sonora: 93 dB(A)
- Livello pressione sonora: 85 dB(A)
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Tipo batteria (ni-cd / ni-mh / li-ion): Li-ion
- Peso con batteria: 3,2 - 4,5 kg
- Dimensioni prodotto: 410 x 140 x 168 mm
- Max potenza erogata: 1100 W
- Massima profondità di taglio: 34 mm
- Anti restart: Sì
- Livello vibrazione, levigatura a disco: 3,0 m/s²
- Incertezza vibrazione (fattore k), levigatura a disco: 1,5 m/s²
- Livello vibrazione, lavorazioni delle superfici: 6,5 m/s²
- Incertezza vibrazione (fattore k), rettifica delle superfici: 1,5 m/s²
- Peso netto: 1,9 kg

