

Smerigliatrice angolare XGT® - GA038GZ01



Potente motore brushless (1700watt) Interruttore palmare ideale per lavorazioni di spianatura e sbavo. Funzione di freno elettrico per arresto rapido del disco; fornito senza batterie e caricabatterie, fornito con valigetta makpac .

GA038GZ01



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- La tecnologia anti feedback attivo (AFT) arresta il motore se la rotazione dell'utensile si interrompe improvvisamente
- L'avvio graduale offre sicurezza durante il lavoro.
- XPT (Extreme Protection Technology) migliore resistenza alla polvere e all'acqua per il'utilizzo in condizioni difficili in cantiere
- Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello della batteria è basso

Specifiche di prodotto

- Tensione nominale della batteria: 40 V
- Piattaforma xgt: Sì
- BI motor: Sì
- Velocità a vuoto: 6600 min⁻¹
- Filettatura albero: M14





shop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

ro dell'albero): 22,23 mm
230 mm

- Funzione antiriavvio (interruttore nvr): Sì
- Freno elettronico: Sì
- AWS: Sì
- Livello potenza sonora: 98 dB(A)
- Livello pressione sonora: 90 dB(A)
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Peso con batteria: 4,6 - 8,0 kg
- Dimensioni prodotto: 516 x 250 x 176 mm
- Max potenza erogata: 1700 W
- Massima profondità di taglio: 73 mm
- Anti restart: Sì
- Livello vibrazione, levigatura a disco: $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
- Incertezza vibrazione (fattore k), levigatura a disco: $1,5 \text{ m/s}^2$
- Livello vibrazione, lavorazioni delle superfici: $7,5 \text{ m/s}^2$
- Incertezza vibrazione (fattore k), rettifica delle superfici: $1,5 \text{ m/s}^2$
- Peso netto: 2,9 kg

Amac Stanghellini

Via Goito 25, 46040 Guidizzolo (MN)

Email: shop@amacstanghellini.com - Tel: 0376 818451

P.Iva/CF: 01458440201

shop.amacstanghellini.it

