

**di Stanghellini**

## Tassellatore - HR2600

Tassellatore con impugnatura ergonomica dotato di portapunte ad innesto rapido per punte SDS-Plus compatibili. Adatto per foratura e foratura ad impatto. Potenza del motore di 800 W e velocità regolabile tra 0 e 1.200 giri/min tramite l'interruttore elettronico. Energia d'urto di 2,4 J. 2 funzioni: rotazione, rotazione + percussione. E' presente la frizione di sicurezza per la sicurezza dell'operatore durante la lavorazione. Cavo di alimentazione 2,5m. Accessori in dotazione: Impugnatura laterale, asta di profondità, valigetta.

## HR2600



### Descrizione completa

#### Vantaggi per l'utente

- 2 funzioni: percussione, percussione + rotazione
- Impugnatura laterale regolabile a 360°
- Velocità variabile
- Impugnatura ergonomica
- Doppio isolamento

### Specifiche di prodotto

- Potenza assorbita: 800 W
- Velocità a vuoto: 0 - 1200 min<sup>-1</sup>
- Impulsi al minuto: 0 - 4600 min<sup>-1</sup>



**di Stanghellini**Diametro foro: 32 mm  
Diametro estruzzo: 26 mm

- Diametro max foro in acciaio: 13 mm
- Diametri consigliati per foratura in calcestruzzo: 8 - 18 mm
- Potenza del colpo: 2,4 J
- Capacità di taglio acciaio dolce (fino a 400 n/mm<sup>2</sup>): 68 mm
- Sds-plus compatibile: Sì
- Cavo di alimentazione: 2,5 m
- Livello potenza sonora: 101 dB(A)
- Livello pressione sonora: 90 dB(A)
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Peso senza cavo: 3,0 kg
- Dimensioni prodotto: 361 x 77 x 209 mm
- Livello vibrazione, foratura con percussione nel calcestruzzo: 15,4 m/s<sup>2</sup>
- Incertezza vibrazione (fattore k), foratura con percussione nel calcestruzzo: 1,5 m/s<sup>2</sup>

