

di Stanghellini

Smerigliatrice angolare - GA5051R

Smerigliatrice angolare GA5051R con interruttore a leva e funzione antirriavvio per applicazioni impegnative. Potente motore da 1.300 W, diametro ruota 125 mm e copertura della mola per gli utensili.

GA5051R



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- L'impugnatura laterale può essere posizionata su entrambi i lati per la comodità dell'operatore
- La funzione anti-riavvio elimina l'avvio accidentale del motore quando la batteria è inserita con interruttore bloccato
- L'avvio graduale riduce al minimo lo shock all'avvio e consente di avviare l'utensile senza intoppi
- Gli affidabili ingranaggi lavorati garantiscono una durata doppia o più lunga
- Gli affidabili ingranaggi lavorati garantiscono una durata doppia o più lunga
- Gli affidabili ingranaggi lavorati garantiscono una durata doppia o più lunga

Specifiche di prodotto

- Potenza assorbita: 1300 W
- Velocità a vuoto: 11000 min⁻¹
- Filettatura albero: M14
- Diametro disco abrasivo: 125 mm
- Funzione antirriavvio (interruttore nvr): Sì



di Stanghellini 5 m

- Livello potenza sonora: 102 dB(A)
- Livello pressione sonora: 94 dB(A)
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Peso senza cavo: 2,5 - 2,7 kg
- Dimensioni prodotto: 325 x 140 x 117 mm
- Diametro del foro (diametro dell'albero): 22,23 mm
- Livello vibrazione, levigatura a disco: $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
- Livello vibrazione, lavorazioni delle superfici: $8,5 \text{ m/s}^2$
- Incertezza vibrazione (fattore k), levigatura a disco: $1,5 \text{ m/s}^2$
- Incertezza vibrazione (fattore k), rettifica delle superfici: $1,5 \text{ m/s}^2$
- Max potenza erogata: 1350 W

