

**di Stanghellini****MB 40-Set**

Supporto mobile di foratura

**577971****FESTOOL****Descrizione completa**

Il supporto per forature diritte. Ovunque.

L'accessorio di foratura MB 40 è l'ideale per la foratura e consente di forare ad angolo retto, con precisione millimetrica e ripetibilità, indipendentemente da dove si lavori. Grazie alla precisa impostazione della profondità è possibile eseguire fori verticali, frontali e in fila. Per una buona visuale, è possibile abbinare l'aspirazione direttamente alla piastra di base. Inoltre con l'attacco FastFix, è adatto ad applicazioni di foratura su legno, metallo e plastica.

Pratico: struttura robusta e stabile, per forature precise|Regolazione di profondità precisa: con impostazione dello zero e profondità di foratura leggibile fino a 50 mm. Visualizzazione in mm e pollici.|Accessori versatili: con battuta parallela e riscontro per le forature sui lati frontali, per forature precise e ripetibili dei bordi dei pannelli, o con adattatore per binari di guida per la foratura di pezzi lunghi e larghi|Funzione di foratura in serie per l'esecuzione di fori nel sistema da 32 mm|Integrato nel sistema: abbinabile al mandrino CENTROTEC per inserire e sostituire velocemente i diversi accessori di foratura|Possibilità di aspirazione trucioli con diametro del tubo flessibile D 27|Posizionamento facile: le marcature sulla piastra di base semplificano l'allineamento esatto sul pezzo da lavorare|Stabilità: soletta gommata per allineamento preciso senza scivolamenti|Compatto: sapientemente imballato nel Systainer<sup>3</sup>

Forature per supporti per mensole|Forare in legno, metallo e plastica|Forare buchi nel legno|Lavori di montaggio|Costruzione di cucine|Costruzione mobili|Creazione di fori con un angolo di 90°|Fatta dei gruppi di fori corti in serie nel sistema 32|Forature per ferramenta come bandelle a scomparsa



**di Stanghellini**

o del foro max. legno morbido (punta per uso forestale) 40.00 mm;  
Diametro del foro max. legno morbido (punta a elica) 16.00 mm; Base 110 x 114.00 mm; Altezza  
312.00 mm; Range di regolazione del riscontro di profondità 0.00 - 50.00 mm; Diametro vite max.  
(dime/dispositivi) 4.00 mm; Corsa con riscontro di profondità, incl. molla 187.00 mm; Corsa senza  
riscontro di profondità, senza molla 203.00 mm; Ø attacco aspirazione polvere 27 mm; Peso del  
prodotto senza accessori 1.40 kg

