

di Stanghellini

C 18-Basic

Trapano avvitatore a batteria

576434

FESTOOL

Descrizione completa

Forma: straordinaria. Testa: sostituibile.

Per la massima flessibilità di foratura e avvitatura: regolazione della coppia di serraggio completamente elettronica, sistema di cambio rapido CENTROTEC, adattatore angolare e adattatore eccentrico nonché riscontro di profondità per affrontare con successo qualsiasi applicazione di foratura e avvitatura. La combinazione della batteria Li-HighPower e del motore EC-TEC brushless, e quindi esente da manutenzione, rende il trapano avvitatore a batteria C 18 leggero, durevole e resistente. Per una vita quotidiana senza pensieri, l'avvitatore a batteria e la batteria sono completamente protetti con il Festool Service. Disponibile nell'esclusivo design a C o - a seconda delle preferenze individuali - nel design a T anche come T 18+3.

Passaggio da avvitatura a foratura senza modificare la coppia impostata|Accessori intelligenti e sistema di attacco rapido dell'utensile CENTROTEC per tutte le applicazioni: mandrino angolare, mandrino eccentrico e mandrino con limitatore di profondità|Interfaccia FastFix sul trapano avvitatore a batteria per un cambio accessori senza attrezzi in pochi secondi|Di lunga durata, robusto e potente grazie al motore EC-TEC brushless e che non necessita di manutenzione|Avvitatore a batteria e batteria sono interamente coperti dai completi servizi del Festool Service|Sensibilmente più leggero a piena potenza grazie alla batteria Li-HighPower con celle resistenti alle alte correnti|Ideale in combinazione con la batteria Li-HighPower: con neanche 600 grammi di peso, è al tempo stesso un 20% più leggera e 50% più compatta rispetto ad una batteria standard da 5,0 Ah|Regolazione e disinserimento della coppia completamente automatici per un'avvitatura precisa|Ergonomia





shop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

aordinaria: corta, leggera e con un baricentro ottimale|L'avvitatore nel
nente integrato nell'allestimento per veicoli bott per un facile trasporto
dall'officina al cantiere. I Systainer³ sono compatibili tra loro e possono essere abbinati a tutte le
precedenti generazioni di Systainer, unità mobili di aspirazione e molti altri accessori di sistema come
il carrello Roll o l'officina mobile

Montaggio di mobili e cucine|Montaggio di ferramenta, pareti posteriori, listelli|Montaggio di porte e
finestre lavori di foratura e avvitatura in legno, metallo e plastica|Recinti, pergole, tettoie e
pensiline|Creare sottostrutture in legno

Tensione batteria (tensione nominale) 18.00 V; Velocità 2; Nr. giri a vuoto 1^a/2^a vel. 0 - 450/0 - 1500
min⁻¹; Diametro foratura legno/acciaio 40.00/13 mm; Reg.coppia 1^a/2^a velocità 0.80 - 8.00/0.50 - 6.00
Nm; Coppia max. legno/acciaio 27.00/45.00 Nm; Apertura mandrino portapunta 1.50 - 13 mm; Peso
del prodotto senza accessori 1.00 kg; Peso di trasporto con accessori 3.5 kg; Tipo di azionamento
Batteria

Specifiche di prodotto

- Lunghezza articolo cm: 15.20
- Larghezza articolo cm: 6.60
- Altezza articolo cm: 18.20
- Peso articolo (kg): 1.031

