

di Stanghellini

TXS 18-Basic

Trapano avvitatore a batteria
47R-76R

576894

FESTOOL

Descrizione completa

L'eroe tra gli avvitatori compatti. Con potenti 18 V.

Leggero, compatto e straordinariamente potente. L'avvitatore compatto TXS 18 da 18 volt è l'aiutante ideale per i più diversi lavori quotidiani. La classica forma a T assicura una facile maneggiabilità e una breve distanza dal pezzo. Numerosi accessori risolvono le applicazioni più difficili, perfetti anche per gli spazi stretti o gli angoli. Il cambio rapido degli utensili è garantito dall'interfaccia FastFix e dal sistema CENTROTEC. Dettagli intelligenti come il deposito per bit, il comando della luce e il systainer³ con coperchio a scomparti fanno del TXS 18 un concentrato di potenza compatto con un pratico equipaggiamento speciale.

Ergonomia convincente e peso ridotto, per forare e avvitare comodamente|La forma compatta e maneggevole semplifica il lavoro anche in punti stretti|Cambio rapido e senza attrezzi in foratura, avvitamento, foratura angolare e avvitamento angolare grazie all'interfaccia FastFix|Numerosi accessori per applicazioni versatili. Tutti gli accessori degli attuali avvitatori 18 V sono compatibili con CXS 18 e TXS 18|Le battute di profondità e l'adattatore orbitale eccentrico di profondità consentono inoltre un'avvitatura limitata in profondità e in prossimità dei bordi|Lunga durata anche grazie al motore brushless EC-TEC|Depositò per bit magnetico integrato|Illuminazione ottimale della zona di lavoro grazie alla luce LED (in combinazione con una batteria Bluetooth®, attivabile anche tramite la Festool App)|Per i mancini, l'interruttore destra/sinistra può essere invertito utilizzando la Festool App in modo tale che nell'applicazione principale (rotazione in senso orario) l'interruttore non sporga più intralciando la zona d'impugnatura del mancino (solo in combinazione con una batteria



di Stanghellini

obile: La TSX 18 viene fornita nel pratico Systainer³ e può quindi nell'allestimento per veicoli bott per un facile trasporto dall'officina al cantiere|Regolazione e disinserimento della coppia su 13 livelli per avvitare con precisione|Clip per cintura robusta e montabile su entrambi i lati

Montaggio di mobili, ferramenta e cucine|Montaggio di battiscopa, contenitori, lampade, tende|Finiture di interni|Creazione di rivestimenti facciate e coperture di terrazze|Lavori di foratura e avvitatura da facili a medi in legno, metallo e plastica|Avvitare in legno con viti fino a 6x240 mm|Forare in legno fino a 35 mm con punte Forstner

Tensione batteria (tensione nominale) 18.00 V; Velocità 2; Nr. giri a vuoto 1^a/2^a vel. 0 - 470/0 - 1600 min⁻¹; Diametro foratura legno/acciaio 35.00/10 mm; Reg.coppia 1^a/2^a velocità 1.10 - 8.00/0.40 - 2.30 Nm; Coppia max. legno/acciaio 22.00/40.00 Nm; Apertura mandrino portapunta 1.00 - 10 mm; Tipo di azionamento Batteria; Peso del prodotto senza accessori 0.70 kg; Peso di trasporto con accessori 3.2 kg

Specifiche di prodotto

- Codice Amac: 47R - 76R
- Lunghezza articolo cm: 14.10
- Larghezza articolo cm: 6.50
- Altezza articolo cm: 19.20
- Peso articolo (kg): 0.740

