

di Stanghellini

CTL 36 E AC RENOFIX

Unità mobile d'aspirazione

575842

FESTOOL

Descrizione completa

L'aspiratore da cantiere con pulizia automatica del filtro.

In caso di grandi quantità di polvere, come accade ad esempio lavorando con fresatrici per restauri e levigatrici a dischi diamantati, la CTL 36 AC RENOFIX è nel suo elemento. La pulizia automatica del filtro principale AUTOCLAN (AC) mantiene pulito con regolarità il filtro principale High Performance e assicura così una potenza di aspirazione costantemente elevata. La CTL 36 E AC RENOFIX con un contenitore da 36 l, grazie alla sua generosa geometria offre molto volume. Dotata di ruote piroettanti orientabili e ruote posteriori per una mobilità ideale. E con un freno di stazionamento, che garantisce una stabilità sicura su ogni fondo e durante il trasporto. Per il pieno sfruttamento del volume viene in aiuto il filtro piatto completamente integrato nella testa d'aspirazione: in questo modo il volume del serbatoio e il volume netto sono praticamente identici. La turbina ad elevate prestazioni estremamente compatta fornisce la potenza di aspirazione necessaria allo scopo. Con 3900 l/min di portata non rimane più nulla, tranne l'aria pulita. Omologata per polveri di classe L.

Pulizia automatica del filtro principale AUTOCLAN e turbina altamente performante per una potenza di aspirazione costantemente elevata|Ottimale sugli utensili elettrici grazie alla presa, all'accensione automatica con inserimento e disinserimento ritardato e alla regolazione continua della forza di aspirazione|Personalizzabile con modulo per aria compressa o Bluetooth® per il comando a distanza sul tubo flessibile di aspirazione o l'accensione automatica tramite batteria Bluetooth®|Tubo flessibile liscio per l'aspirazione e SYS-Dock ottimizzata con avvolgicavo e funzione T-LOC per un collegamento confortevole del Systainer all'unità mobile d'aspirazione



di Stanghellini

i come ad es. le frese per restauri o gli scanalatori da muro|per la
te le opere di risanamento|Aspirazione di acqua

con funzione AUTOCLAN|aspiratore speciale per fresatrici da ristrutturazione RENOFIX e
levigatrici a dischi diamantati

Potenza 350 – 1200 W; Portata max. 3900.00 l/min; Depressione massima 24000 Pa; Superficie
filtrante 6318 cm²; Cavo di alimentazione, con isolamento in gomma 7.50 m; Contenitore/volume
sacchetto filtro 36.00/34.00 l; Misure (L x P x H) 630 x 365.00 x 596.00 mm; Potenza max della presa
dell'apparecchio 2400 W; Classe di polvere L; Lunghezza cavo elettrico 7.50 m; Peso del prodotto
senza accessori 14.80 kg; Peso di trasporto con accessori 18.9 kg; Tipo di azionamento Rete

Specifiche di prodotto

- Lunghezza articolo cm: 58.70
- Larghezza articolo cm: 37.20
- Altezza articolo cm: 60.60
- Peso articolo (kg): 14.823

