

di Stanghellini



RTS 400 REQ

Levigatrice orbitale

201224

FESTOOL

Descrizione completa

La compatta per l'uso monomanuale.

Ideali per lunghe levigature faticose sopra testa. E anche come LEVIGATRICE ORBITALE, levigatrice a delta o levigatrice eccentrica, dotata di un'elevata flessibilità per compiti personalizzati: la nuova generazione RTS, e ETS 125. A titolo d'esempio si consideri la forma compatta, un peso di soli 1,2 kg e l'elettronica di recente sviluppo MMC che, con un numero di giri costante, garantisce fino al 25 % in più di potenza di asportazione. Forse non spettacolare, ma senz'altro convincente - i molti dettagli studiati a fondo: ad es. il sacchetto raccogliipolvere Longlife per lavorare senza polvere, gli inserti Softgrip piacevolmente inseriti nell'impugnatura, fino alla protezione spigoli PROTECTOR per meno correzioni. La nuova generazione di levigatrici compatte RTS, DTS, ETS: un passo avanti visibile, percepibile e persino più udibile.

Lavorare senza fatica: con la forma compatta ed ergonomica, solo 1,2 kg di peso e una distribuzione del peso perfettamente bilanciata|Fino al 25 % in più di asportazione: la nuova elettronica di regolazione MMC trasferisce i 250 Watt di potenza direttamente sulla superficie di lavoro|In salute e meno lavoro di correzione: in combinazione con unità mobile di aspirazione o con sacchetto raccogliipolvere Longlife e PROTECTOR innestabile per levigare delicatamente lungo le superfici di finestre, telai e riempimenti|Per un utilizzo prolungato: sacchetto raccogliipolvere Longlife svuotabile e riutilizzabile in tessuto non tessuto in fibra di poliestere di lunga durata|Aspirazione sicura con un sistema di collegamento CLEANTEC: il sistema a baionetta unisce il manicotto del tubo flessibile per l'aspirazione con il manicotto d'aspirazione dell'utensile elettrico, in modo sicuro e rapido. Ed è staccabile altrettanto velocemente, quando lo decide voi, non il caso.





shop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

avori sopra testa|Levigatrice monomanuale per superfici piccole e strette|Asportazione di colori e vernici su intelaiature di finestre|Levigatura di legni naturali e impiallaccature prima della verniciatura – in particolare mobili|Levigatura di materiali diversi a filo bordo

Potenza 250 W; Giri a vuoto 6000 - 12000 min⁻¹; N° di giri 12000 - 24000 min⁻¹; Corsa di levigatura 2.00 mm; Piastra di levigatura intercambiabile 80.00 x 130.00 mm; Ø attacco aspirazione polvere 27 mm; Lunghezza cavo elettrico 4.00 m; Peso del prodotto senza accessori 1.20 kg; Peso di trasporto con accessori 2.1 kg; Tipo di azionamento Rete

Specifiche di prodotto

- Codice Amac: 50R
- Lunghezza articolo cm: 15.10
- Larghezza articolo cm: 7.50
- Altezza articolo cm: 14.50
- Peso articolo (kg): 1.198

