

di Stanghellini

ETS 150/5 EQ

Levigatrice orbitale

575057

FESTOOL

Descrizione completa

Ideale per la levigatura intermedia.

La levigatrice orbitale ETS 150/5 è la levigatrice intermedia perfetta e con una corsa di levigatura di 5 mm ottiene la migliore finitura superficiale con ottimale potenza di asportazione. Adatta per ampie superfici ma anche per lavorare nel dettaglio – dalla levigatura fino alla levigatura intermedia. Che siano strati di vernice, intelaiature di finestre o legno naturale, nella levigatura in piano o nella sovralevigatura di superfici metalliche, stuccature su lastre di cartongesso o venature del legno attestanti negli angoli – anche nei punti critici la levigatrice orbitale ETS 150/5 è nel suo elemento.

Frena-platorello per un lavoro sicuro e preciso senza costi aggiuntivi per le ripassature|Lunga durata grazie ai cuscinetti a sfere a doppio corpo|Il peso di soli 2,2 kg facilita notevolmente il lavoro|Preselezione continua del numero di giri e mantenimento costante durante il funzionamento|Buona asportazione grazie alla corsa di levigatura di 5 mm

Levigatura intermedia e grossolana di vernici e stucchi|Per superfici piane e arrotondamenti|Levigatura finale di riempitivi

per levigatura di sgrossatura e intermedia

Potenza 310 W; Nr. giri mov. eccentrico 4000.00 - 10000 min⁻¹; Corsa di levigatura 5.00 mm; Platorello di levigatura intercambiabile Ø 150.00 mm; Ø attacco aspirazione polvere 27 mm; Lunghezza cavo elettrico 4.00 m; Peso del prodotto senza accessori 1.70 kg; Peso di trasporto con accessori 2.7 kg; Tipo di azionamento Rete





shop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

Specifiche di prodotto

- Lunghezza articolo cm: 22.20
- Larghezza articolo cm: 10.80
- Altezza articolo cm: 17.30
- Peso articolo (kg): 1.737

