

di Stanghellini



## T 18+3 HPC 4,0 I-Plus

Trapano avvitatore a batteria

**576446**

FESTOOL

### Descrizione completa

Per foratura e avvitatura in rapida sequenza.

Per la massima flessibilità di foratura e avvitatura: regolazione della coppia di serraggio completamente elettronica, sistema di cambio rapido CENTROTEC, adattatore angolare e adattatore eccentrico nonché riscontro di profondità per affrontare con successo qualsiasi applicazione di foratura e avvitatura. La combinazione della batteria Li-HighPower e del motore EC-TEC brushless e quindi esente da manutenzione rende il trapano avvitatore a batteria T 18+3 leggero, durevole e resistente. Per una vita quotidiana senza pensieri, l'avvitatore a batteria e la batteria sono completamente protetti con il Festool Service. Disponibile nel design a T o, a seconda delle preferenze individuali, come C 18 anche nello straordinario design a C.

Passaggio da avvitatura a foratura senza modificare la coppia impostata|Accessori intelligenti e sistema di attacco rapido dell'utensile CENTROTEC per tutte le applicazioni: mandrino angolare, mandrino eccentrico e mandrino con limitatore di profondità|Interfaccia FastFix sul trapano avvitatore a batteria per un cambio accessori senza attrezzi in pochi secondi|Di lunga durata, robusto e potente grazie al motore EC-TEC brushless e che non necessita di manutenzione|Avvitatore a batteria e batteria sono interamente coperti dai completi servizi del Festool Service|Sensibilmente più leggero a piena potenza grazie alla batteria Li-HighPower con celle resistenti alle alte correnti|Regolazione e disinserimento della coppia completamente automatici per un'avvitatura precisa|L'avvitatore nel Systainer<sup>3</sup> può essere perfettamente integrato nell'allestimento per veicoli bott per un facile trasporto





[shop.amacstanghellini.it](http://shop.amacstanghellini.it)

## di Stanghellini

ner<sup>3</sup> sono compatibili tra loro e possono essere abbinati a tutte le  
liner, unità mobili di aspirazione e molti altri accessori di sistema come  
il carrello Roll o l'officina mobile

Montaggio di mobili e cucine|Montaggio di ferramenta, pareti posteriori, listelli|Montaggio di porte e  
finestre lavori di foratura e avvitatura in legno, metallo e plastica|Recinti, pergole, tettoie e  
pensiline|Creare sottostrutture in legno

Tensione batteria (tensione nominale) 18.00 V; Velocità 2; Nr. giri a vuoto 1<sup>a</sup>/2<sup>a</sup> vel. 0 - 450/0 - 1500  
min<sup>-1</sup>; Diametro foratura legno/acciaio 45.00/13 mm; Reg.coppia 1<sup>a</sup>/2<sup>a</sup> velocità 0.80 - 8.00/0.50 - 6.00  
Nm; Coppia max. legno/acciaio 35.00/50.00 Nm; Apertura mandrino portapunta 1.50 - 13 mm;  
Capacità batteria 4.00 Ah; Peso del prodotto senza accessori 1.00 kg; Peso di trasporto con  
accessori 5.7 kg; Tipo di azionamento Batteria; Tecnologia Bluetooth®

## Specifiche di prodotto

- Lunghezza articolo cm: 14.70
- Larghezza articolo cm: 6.00
- Altezza articolo cm: 18.70
- Peso articolo (kg): 1.038

