

di Stanghellini

ETS 125 REQ-Plus

Levigatrice orbitale

576069

FESTOOL

Descrizione completa

Levigatrice compatta monomanuale.

Ideali per lunghe levigature faticose sopra testa. E anche come LEVIGATRICE ORBITALE, levigatrice a delta o levigatrice eccentrica, dotata di un'elevata flessibilità per compiti personalizzati: la nuova generazione RTS, e ETS 125. A titolo d'esempio si consideri la forma compatta, un peso di soli 1,2 kg e l'elettronica di recente sviluppo MMC che, con un numero di giri costante, garantisce fino al 25 % in più di potenza di asportazione. Forse non spettacolare, ma senz'altro convincente - i molti dettagli studiati a fondo: ad es. il sacchetto raccoglipolvere Longlife per lavorare senza polvere, gli inserti Softgrip piacevolmente inseriti nell'impugnatura, fino alla protezione spigoli PROTECTOR per meno correzioni. La nuova generazione di levigatrici compatte RTS, DTS, ETS: un passo avanti visibile, percepibile e persino più udibile.

Lavorare senza fatica: con la forma compatta ed ergonomica, solo 1,2 kg di peso e una distribuzione del peso perfettamente bilanciata|Fino al 25 % in più di asportazione: la nuova elettronica di regolazione MMC trasferisce i 250 Watt di potenza direttamente sulla superficie di lavoro|In salute e meno lavoro di correzione: in combinazione con unità mobile di aspirazione o con sacchetto raccoglipolvere Longlife e PROTECTOR innestabile per levigare delicatamente lungo le superfici di finestre, telai e riempimenti|Per un utilizzo prolungato: sacchetto raccoglipolvere Longlife svuotabile e riutilizzabile in tessuto non tessuto in fibra di poliestere di lunga durata|Aspirazione sicura con un sistema di collegamento CLEANTEC: il sistema a baionetta unisce il manico del tubo flessibile per l'aspirazione con il manico d'aspirazione dell'utensile elettrico, in modo sicuro e rapido. Ed è staccabile altrettanto velocemente, quando lo decide voi, non il caso.



di Stanghellini

Parti sagomate e curvate, ad esempio particolari in legno e in plastica| Ideale per superfici verticali e lavori sopra testa| Finitura o sgrossatura di piccole superfici| Levigatura dei punti di connessione di riparazioni| Levigatura di materiali diversi a filo bordo

Potenza 250 W; Nr. giri mov. eccentrico 6000.00 - 12000 min⁻¹; Corsa di levigatura 2.00 mm; Platorello di levigatura intercambiabile Ø 125.00 mm; Ø attacco aspirazione polvere 27 mm; Lunghezza cavo elettrico 4.00 m; Peso del prodotto senza accessori 1.50 kg; Peso di trasporto con accessori 3.8 kg; Tipo di azionamento Rete

Specifiche di prodotto

- Lunghezza articolo cm: 14.70
- Larghezza articolo cm: 10.60
- Altezza articolo cm: 14.20
- Peso articolo (kg): 1.556

