



shop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

LHS 2-M 225 EQ/CTL 36-Set

Set con levigatrice a stelo e aspiratore

578452



FESTOOL

Descrizione completa

La tuttofare per i lavori di levigatura di pareti e soffitti.

La PLANEX M è il modello tuttofare tra le nostre levigatrici a stelo. Aprire la borsa di trasporto, accendere e iniziare. Grazie al movimento di levigatura eccentrico, è possibile ottenere superfici di alta qualità su pareti e soffitti. L'aspirazione regolabile garantisce un lavoro di levigatura a bassa fatica su pareti e soffitti, per alleviare lo sforzo su braccia e schiena. La lunghezza di lavoro di 1,4 m è ideale per tutte le altezze standard delle stanze. Grazie alla pratica impugnatura a T, è possibile aumentare il raggio d'azione.

Qualità perfetta della superficie: movimento di levigatura eccentrico per una superficie di alta qualità e priva di segni|Per lavorare più agevolmente: aspirazione regolabile, per ridurre le sollecitazioni su braccia e schiena; la PLANEX mantiene il proprio peso su pareti e soffitti|Tutto in perfetto ordine: facile e sicuro da trasportare nella borsa di trasporto|Lunghezza ideale: con 1,4 m, la lunghezza di lavoro ottimale per le altezze standard degli ambienti|Raggiungere grandi altezze: pratica impugnatura a T per un maggiore raggio d'azione|Robustezza e durata: componenti di qualità durevoli e motore brushless EC-TEC|Levigatura a bassa emissione di polvere: eccellente aspirazione della polvere in combinazione con l'unità mobile di aspirazione CT 36 EI AC-PLANEX|Sistema di levigatura coordinato: l'abrasivo GRANAT consente di ottenere la massima qualità della superficie e una levigatura a bassa emissione di polvere

Levigatura di soffitti e pareti|Lavorazione di stucco per costruzione a secco, intonaco a base di gesso, intonaco a dispersione





shop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

rico, per superfici senza graffi|omologazione per polveri di categoria L

Potenza 400 W; Nr. giri mov. eccentrico 5000.00 - 8500 min⁻¹; Corsa di levigatura 4.00 mm; Platorello di levigatura intercambiabile Ø 220.00 mm; Ø abrasivo 225 mm; Lunghezza 1.40 m; Ø attacco aspirazione polvere 36/27 mm; Lunghezza cavo elettrico 4.00 m; Lunghezza cavo elettrico 4.00 m; Tipo di azionamento Rete; Peso del prodotto senza accessori 3.90 kg

