

**di Stanghellini****KS 60 E-Set**Troncatrice radiale  
**7R****561728****FESTOOL****Descrizione completa**

Mobilità, varietà di applicazioni e massimi risultati - una combinazione perfetta.

La nuova KAPEX KS 60. Fa a meno di tutto ciò che non serve per il montaggio. Ad esempio ad ogni grammo di peso. Convince per le impugnature ergonomiche, l'avvolgimento cavi integrato e il fissaggio per il trasporto. Inoltre ha una forma estremamente compatta grazie alle barre di guida a filo. Inoltre in quanto a precisione e varietà di applicazioni, non accetta compromessi: con l'angolo di diagonale su entrambi i lati fino a 60 gradi e l'angolo d'inclinazione fino a 46 e/o 47 gradi. La guida a doppia colonna Festool garantisce una guida sicura e senza difficoltà della lama. E tanti altri dettagli intelligenti, come la luce radente a LED, l'ampliamento del piano di lavoro estraibile, la funzione di scanalatura supplementare o la falsa squadra che integrano la KAPEX KS 60 in una combinazione perfetta tra mobilità, versatilità di impiego e ottimi risultati.

Compatto, leggero, ergonomico, con avvolgicavo|Luce LED per la visualizzazione precisa della linea di taglio (inclusa nel set e disponibile come accessorio)|Falsa squadra per un rilevamento di angoli interni ed esterni|Angolo d'inclinazione bilaterale fino a 47°/46° e angolo di diagonale bilaterale fino a 60°|Ancora più mobile con il carrello: il carrello UG-KAPEX è supporto e mezzo di trasporto in uno|Limitazione della profondità di troncatura per una rapida realizzazione delle scanalature|Per mantenere pulita l'aria e sano l'ambiente di lavoro: il dispositivo di aspirazione che, abbinato a un'unità mobile di aspirazione Festool, aspira la polvere esattamente laddove viene prodotta.|Lavorare sempre in funzione del materiale: le lame Festool sono armonizzate perfettamente con la KAPEX KS 60 e i materiali



## di Stanghellini

esso il luogo di lavoro|Taglio a misura di assi e pannelli fino a 305 x 60 mm|Troncatura di listelli, profili e travetti con spessore fino a 60 mm|Adattamento preciso sin negli angoli dei listelli di pavimenti e soffitti, senza bisogno di fare calcoli - in combinazione con la falsa squadra

Potenza 1200 W; Giri a vuoto 1300 - 3500 min<sup>-1</sup>; Diametro della lama 216.00 mm; Profondità di taglio 90°/90° 305 x 60 mm; Profondità di taglio 45°/90° 215 x 60 mm; Profondità di taglio 45°/45° (sinistra) 215 x 40 mm; Angolo d'inclinazione 47/46 °; Angolo di smussatura 60/60 °; Misure (L x P x H) 661.00 x 475.00 x 430.00 mm; Ø attacco aspirazione polvere 27/36 mm; Lunghezza cavo elettrico 3.70 m; Profondità di taglio 60°/90° 150 x 60 mm; Profondità di taglio 45°/45° (destra) 215 x 20 mm; Peso del prodotto senza accessori 17.90 kg; Peso di trasporto con accessori 21.8 kg; Tipo di azionamento Rete

## Specifiche di prodotto

- Codice Amac: 7R
- Lunghezza articolo cm: 66.20
- Larghezza articolo cm: 48.10
- Altezza articolo cm: 43.00
- Peso articolo (kg): 17.900

