

di Stanghellini

HLC 82 EB-Basic-Set

Pialletto a batteria

578600



FESTOOL

Descrizione completa

La forza di piallatura incontra la qualità.

Il pratico pialletto a batteria HLC 82 è il vostro compagno affidabile in cantiere e in officina quando si tratta di veloci lavori di adattamento. Smussatura di travi, transizioni di bordi di telai in profilato in legno, battute su porte, aggiustamenti di zoccoli o modanature: Con il pialletto a batteria puoi essere flessibile nella tua applicazione. Puoi sempre contare sulla massima potenza: la HLC 82 funziona al meglio con la potente batteria Li-HighPower da 5,0 Ah o con il pacco batteria Li-HighPower da 8,0 Ah.

Rapido: maggiore velocità e flessibilità grazie alla profondità di taglio max. di 2,5 mm e profondità di battuta di 25 mm|Potenza 18V: ideale in combinazione con la batteria Li-HighPower da 5,0 Ah o Li-HighPower da 8,0 Ah per ottenere la massima autonomia e le massime prestazioni|Perfetto: taglio a tirare e coltello a spirale per una finitura superficiale particolarmente fine|Versatile: smussatura con tre scanalature a V a 90° integrate nella base del pialletto|Per grande profondità di taglio: grazie ai due diversi canali di estrazione, il pialletto è adatto anche per applicazioni continue con maggiori profondità di taglio|Flessibile: manico d'aspirazione innestabile su entrambi i lati per lavorare comodamente, il tubo flessibile per l'aspirazione non è d'intralcio|Confortevole: soletta per smussature rimovibile per la creazione rapida e precisa di smussi su travi e legname squadrato|Maneggevole: facile conduzione del pialletto sul pezzo grazie alla forma ergonomica|Silenzioso: la lama elicoidale lavora in modo decisamente più silenzioso|Pratico: regolazione della profondità di passata (0-2,5 mm) sul pomello anteriore; semplice e comoda,





shop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

durante la piallatura|Compatibile: con tutte le batterie Festool da 18 V non è in dotazione.|Potente: Il motore EC-TEC brushless assicura una potenza costante, anche alla massima profondità di passata|Efficiente: il freno rapido arresta il pialletto in meno di 2 secondi e riduce al minimo il rischio di lesioni e i danni al pezzo

Esecuzione di veloci lavori di adattamento|Ideale per creare rapidamente smussi precisi e lunghi su travi e legname squadrato grazie alla soletta per smussature rimovibile|Allineare le transizioni dei bordi di telai in profilato in legno|Raddoppio di puntoni, lavori di adattamento per la ristrutturazione di vecchi edifici (tetto, abbaino, pavimenti, soffitto)|Adattare le traverse delle scale negli edifici esistenti|Lavori di adattamento su porte, zoccoli e modanature|Molte possibilità d'impiego grazie ai 25 mm profondità di battuta alle 3 scanalature a V integrate nella soletta

utilizzare solo con coltello a spirale HW 82 SD HLC 82 (577999)|HL 850 altezza pialletto non compatibile

Tecnologia Bluetooth®; Tensione batteria (tensione nominale) 18.00 V; Numero di giri dell'albero 11500 min⁻¹; Larghezza di piallatura 82.00 mm; Profondità di taglio 0.00 - 2.50 mm; Max. profondità di battuta senza riscontro 25.00 mm; Max. profondità di battuta con riscontro 23.00 mm; Ø attacco aspirazione polvere 36 mm; Peso del prodotto senza accessori 2.70 kg; Peso di trasporto con accessori 5.0 kg; Tipo di azionamento Batteria

Specifiche di prodotto

- Lunghezza articolo cm: 17.00
- Larghezza articolo cm: 30.60
- Altezza articolo cm: 23.80
- Peso articolo (kg): 2.700

