

di Stanghellini

TKS 80 EBS-Set

Sega circolare da banco

575828

FESTOOL

Descrizione completa

Le tue dita non hanno prezzo!

Ogni anno si verificano circa 13.000 incidenti sul lavoro presso artigiani specializzati nella lavorazione del legno. Circa il 22 % è rappresentato da incidenti gravi (Statistica italiana INAIL (Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) Anni 2015-2017). Con la nuova sega circolare da banco TKS 80 il rischio di ferite gravi durante l'uso è ridotto. Mentre vi concentrate sul lavoro, noi pensiamo a proteggere lo strumento più prezioso: le mani.

Più sicurezza: Meno rischi per le tue dita - I sensibili sensori della tecnologia SawStop-AIM integrata garantiscono più sicurezza nelle operazioni di taglio su materiali non conduttori. Se necessario, la tecnologia SawStop-AIM può anche essere disattivata|Flessibile: 80 mm di profondità di taglio, una superficie di lavoro estendibile, la battuta longitudinale e angolare consentono di lavorare in modo flessibile, anche con pezzi di grandi dimensioni|Tagli senza strappi: meno strappi sul lato superiore del materiale durante i tagli longitudinali di smussatura, ruotando la lama verso sinistra|A tutela della salute: la cappa di aspirazione con cappa di aspirazione CLEANTEC consente di lavorare con poca polvere e assicura la visuale libera sul pezzo|Ingombro ridotto: il garage porta-lame montato lateralmente offre un alloggiamento ottimale per lama, cartuccia e asta di spinta

Tagli di troncatura fino a 820 di larghezza con carrello scorrevole, per profondità di taglio di 20 mm|Tagli longitudinali fino ad una altezza di taglio di 80 mm e una larghezza di 600 mm con ampliamento|Tagli inclinati da -2° a 47° grazie alla lama orientabile





shop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

700 - 3500 min⁻¹; Diametro della lama 254.00 mm; Profondità di
clinazione -2 / 47 °; Dimensioni piano 690 x 580 mm; Altezza tavolo
ripiegato 385.00 mm; Altezza tavolo aperto 900.00 mm; Ø attacco aspirazione polvere 27/36 mm;
Lunghezza cavo elettrico 4.00 m; Peso del prodotto senza accessori 38.40 kg; Tipo di azionamento
Rete

