

**di Stanghellini**

## HKC 55 KEB-Basic-FSK 420

Sega a batteria a cappa oscillante

**578704**

**FESTOOL**

### Descrizione completa

Tagli potenti, ovunque. Creati per le tue esigenze.

Sul tetto o a terra – con la sega circolare a batteria a cappa oscillante HKC 55 K hai la potenza e la flessibilità che ti servono. Tagli rapidi con il binario per tagli diagonali FSK, tagli precisi con i binari di guida FS e tagli angolari ripetibili: la HKC 55 K porta potenza e versatilità al tuo lavoro quotidiano. Funzioni come l'innovativo KickbackStop, la cappa oscillante a comando remoto, il cuneo fendilegno e la funzione di affondamento supportata da molla garantiscono condizioni di lavoro ottimali – sicure e comode. Puoi sempre contare su moltissima potenza: la HKC 55 K sfrutta appieno la potente batteria da 8,0 Ah. Le lame sottili sono state progettate appositamente per la sega circolare a batteria e hanno una larghezza di taglio di 1,6 mm. In questo modo, non solo ottieni un'eccezionale prestazione di taglio, ma anche una durata della batteria allungata – per la massima efficienza in ogni progetto.

Potente: motore EC-TEC brushless a 5.200 giri/min combinato con batterie agli ioni di litio per una performance di taglio al top|Potenza 18V: Perfetta in combo con la batteria Li 8,0 Ah HighPower per il massimo della durata e della potenza. Utilizzabile anche con la batteria Li 5,0 Ah HighPower|Sistema di troncatrice mobile: con il Binario FSK, fai tagli diagonali rapidi e precisi|Lame da 1,6 mm per tagli sottili: pensate apposta per le seghe a batteria, per un lavoro più veloce e una durata prolungata della batteria|Taglio sicuro: grazie all'innovativo KickbackStop e al cuneo guida integrato|Facilitazione del lavoro: Maneggevolezza comoda grazie alla regolazione della profondità di taglio con funzione di affondamento e cappa oscillante - Comando a distanza|Tagli di smussatura precisi: regolazione dell'angolo con bloccaggio centrale da 0 a 50°|Versatile: possibilità di



**di Stanghellini**

Binari di guida

Tagli longitudinali e trasversali fino a spessore del materiale di 55 mm| Ideale per l'impiego mobile in cantiere| Accorciare listelli e tavole profilate per costruzioni in legno| Taglio di tavole di caseratura e di smussi| Tagliare assi, assi per facciate o tavole da terrazzo| Taglio di materiali come pannelli OSB, pannelli truciolari o pannelli isolanti in fibra di legno ad alta resistenza

Tensione batteria (tensione nominale) 18.00 V; Giri a vuoto 5200 min<sup>-1</sup>; Diametro della lama 160.00 mm; Angoli 0 - 50 °; Profondità di taglio 0°; 90° 0 - 55 mm; Profondità di taglio a 45°/50° 42/38 mm; Ø attacco aspirazione polvere 27/36 mm; Peso del prodotto senza accessori 3.60 kg; Tipo di azionamento Batteria

