

**di Stanghellini****HW 160x2,2x20 W18**

Lama

**768129**

FESTOOL

## Descrizione completa

Con la qualità si taglia meglio.

La lama per applicazioni standard, perfetta quando l'importante è la velocità. Lama in metallo duro a denti alternati (W) per un rapido avanzamento nel legno massello e nei pannelli truciolari. In acciaio di qualità eccezionale e denti della lama in metallo duro a grana finissima.

Denti della lama prodotti in metallo duro pregiato, per un rapido avanzamento della sega e una qualità di taglio sufficiente|Grazie ai denti alternati e all'ampio angolo di spoglia, questa lama è adatta per i tagli sia longitudinali che trasversali|Il codice colore facilita la scelta della lama giusta|Ideale in combinazione con le seghe ad affondamento TS 55 R, TSC 55 - per lavori precisi ed efficienti

Finiture di interni|Costruzione grezza|Cartongesso|Lavorazione del legno|Lavorazione di legno massello, pannelli truciolari, pannelli truciolari misto cemento, pannelli di fibre dure e pannelli di cartongesso

per tutti i materiali in legno, legno massello, pannelli truciolari, pannelli truciolari con leganti in cemento, pannelli in fibra dura e pannelli di cartongesso

Ø 160.00 mm; Spessore lama 2.20 mm; Diametro del foro Ø 20.00 mm; Numero denti 18; Angolo di taglio 25.00 °; Spessore del disco originario 1.60 mm; Forma del dente W

