

di Stanghellini



HKC 55 EB-Basic

Sega a batteria a cappa oscillante

576163

FESTOOL

Descrizione completa

Indipendenza in ogni luogo.

Sul tetto o a terra, per tagli diagonali ripetuti con precisione o tagli guidati in combinazione con i binari FSK e FS, oppure per precisi tagli inclinati, la sega circolare portatile HKC 55 dimostra che cosa sappiano fare oggi le moderne seghe circolari. E lo dimostrano con ogni tipo di taglio. Con versatilità, flessibilità d'impiego ed eccezionale precisione. Giorno dopo giorno.

Mobilità e indipendenza, grazie alla potente batteria al litio da 18 V e al binario di troncatura agganciabile|Motore EC-TEC senza spazzole unito a batterie agli ioni di litio per massime prestazioni di taglio|In combinazione con il binario per troncatura: esecuzione rapida, precisa nell'angolazione e mobile di troncature|Gestione sicura e comoda grazie all'impostazione della profondità di taglio con funzione di affondamento, comando remoto su cappa oscillante e cuneo di guida|Impostazione dell'angolo con bloccaggio centrale da 0 a 50°|Taglio sicuro e lungo la traccia sul binario di guida|Ideale in combinazione con batterie AIRSTREAM 5,0 Ah o 8,0 Ah. 5,0 Ah come potente tuttofare con eccellenti rendimenti e lunga autonomia ad ogni carica della batteria. Oppure con la potenza di 8,0 Ah per la massima autonomia e la massima performance|Aspirare in modo confortevole: La batteria comunica via Bluetooth® con il modulo Bluetooth® dell'unità mobile di aspirazione CLEANTEC (per CT 26/36/48 postmontabile come accessorio, per gli aspiratori a batteria CT MINI I e CTC MIDI I e per CT MINI I e MIDI I direttamente integrato) ed avvia automaticamente l'unità mobile di aspirazione all'accensione dell'HKC 55





shop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

ino a spessore del materiale di 55 mm|Ideale per l'impiego mobile in
taglio di assi per casseratura/casseforme|Taglio di assi|Taglio a misura

di pannelli

Tensione batteria (tensione nominale) 18.00 V; Giri a vuoto 4500 min⁻¹; Diametro della lama 160.00 mm; Angoli 0 - 50 °; Profondità di taglio 0°; 90° 0 - 55 mm; Profondità di taglio a 45°/50° 42/38 mm; Ø attacco aspirazione polvere 27/36 mm; Peso del prodotto senza accessori 3.60 kg; Peso di trasporto con accessori 6.8 kg; Tipo di azionamento Batteria

Specifiche di prodotto

- Lunghezza articolo cm: 32.10
- Larghezza articolo cm: 17.90
- Altezza articolo cm: 19.80
- Peso articolo (kg): 3.650

