

di Stanghellini

DHMR 305/3,4

Lama per sega a gattuccio



577495

FESTOOL

Descrizione completa

Il professionista della demolizione - estremamente forte, estremamente durevole.

Lama in carburo estremamente resistente e dal design rinforzato per un uso estremo nei lavori di smantellamento e demolizione.

Lama in carburo resistente alle alte temperature per la massima resistenza all'usura in materiali abrasivi e materiali edili di ogni tipo|Denti stradati e rinforzati per tagli veloci|Suddivisione denti progressiva o distanze denti diverse per la massima durata dell'utensile nel taglio di materiali di diverso spessore e tipo|Grazie al codolo universale, è possibile cambiare rapidamente la lama su tutte le seghe a gattuccio con alloggiamento del codolo a S|Riposti in modo sicuro e rapidamente a portata di mano nell'apposito inserto del Systainer³

Per legno con chiodi e viti (indurito)|Per legno con parti in acciaio|Per lo smontaggio di finestre e telai porte|Per il taglio di legno da costruzione con residui di malta|Per lo smontaggio di pareti in cartongesso|Per la ghisa|Per vetroresina / materiale epossidico|Per lavori di demolizione in generale (materiali di ogni tipo)

per lavori di demolizione estrema di materiali da costruzione di ogni tipo

Spazio tra i denti 3.40 mm; Spazio tra i denti 7 TPI/ZpZ; Lunghezza della lama 265.00 mm;
Lunghezza 305.00 mm; Larghezza 25.00 mm; Spessore 1.25 mm

