

di Stanghellini**HW 160x1,6x20 W18**

Lama

578583**FESTOOL****Descrizione completa**

Sempre un risultato perfetto

Il lama per applicazioni standard, perfetto quando conta soprattutto la velocità. Le lame da 1,6 mm a taglio sottile sono state pensate apposta per sega a batteria a cappa oscillante. Sono fatte di un acciaio di alta qualità e i denti sono in metallo duro a grana fine. Perché solo quando il tuo lama è all'altezza della macchina, il taglio perfetto è a portata di mano.

Grazie ai denti alternati e all'ampio angolo di spoglia, questa lama è adatta per i tagli sia longitudinali che trasversali|Larghezza di taglio di 1,6 mm per un progresso del lavoro più rapido|Si adatta perfettamente alla tua sega a Batteria - per più metri di funzionamento per ogni carica della Batteria|Denti della Lama prodotti in metallo pregiato - per tagli perfetti|Il codice colore facilita la scelta della lama giusta

WOOD STANDARD. Per lavorare legno massello, pannelli truciolari, pannelli truciolari in cemento, pannelli in fibra di legno e cartongesso|Finiture di interni|Costruzione grezza|Cartongesso|Lavorazione del legno

per tutti i materiali in legno, legno massello, pannelli truciolari, pannelli truciolari con leganti in cemento, pannelli in fibra dura e pannelli di cartongesso

Angolo di spoglia 15.00 °; Spessore del disco originario 1.10 mm; Ripartizione disomogenea 34.60 mm; Ø 160.00 mm; Spessore lama 1.60 mm; Diametro del foro Ø 20.00 mm; Numero denti 18; Angolo di taglio 15.00 °; Forma del dente W

