

di Stanghellini

ABLS 18 1.6 E AS

Cesoia per lamiera a batteria fino a 1,6 mm



Specifiche di prodotto

- Tensione batteria: 18 V
- Compatibilità batteria: Ioni di litio / Ioni di litio ProCORE
- Attacco batteria: 18 V AMPShare
- Numero corse: 2 200 - 3 500 1/min
- Velocità di taglio: 6 - 9 mt/min
- Acciaio fino a 400 n/mm²: 1,6 mm
- Acciaio fino a 600 n/mm²: 1,2 mm
- Acciaio fino a 800 n/mm²: 1 mm
- Metalli non ferrosi fino a 250 n/mm²: 2 mm
- Raggio di curvatura minimo: 15 mm
- Peso senza batteria: 1,44 kg
- Livello di pressione sonora Ipa: 76,8 dB
- Incertezza del valore misurato kpa: 3 dB
- Livello di potenza sonora Iwa: 84,8 dB
- Incertezza del valore misurato kwa: 3 dB
- Valore di picco potenza sonora Ipcpeak: 90,7 dB
- Incertezza del valore misurato kpcpeak: 3 dB
- Valore limite di esposizione alle vibrazioni 1 ahv 3 vie: ah 5,2 m/s²
- Incertezza del valore misurato ka: 1,5 m/s²

Varianti

71300662000