

di Stanghellini**Ø foro 14,3 mm****63134143301**

Descrizione completa

Perfora strati di acciaio impilati in un'unica passata – senza rimozione del nucleo. Ideale per modifiche su strutture esistenti e costruzione di telai per veicoli.

- Ideale per materiali multistrato: foro senza sforzo lastre di acciaio impilate, perfetto per ristrutturazioni e costruzione di telai di veicoli.
- Risultati puliti: la speciale geometria del tagliente produce fori lisci senza sbavature, senza necessità di sbavatura per ogni strato.
- Robusto: corpo del trapano e taglienti in acciaio HSS con 64 HRC, resistente agli urti e ai colpi in S235 e alluminio.
- Longevità: 120 forature = 6 m di durata totale (determinata in condizioni ottimali: Ø80 mm, S235 50 mm).
- Sostenibile: riaffilabile più volte – prolunga la durata, riduce i costi.
- Esperienza dal 1977: decenni di competenza nella carotatura – il vostro vantaggio nella pratica.
- Accessori: perno di centraggio 82 mm. Numero d'ordine: 63134998300.

Specifiche di prodotto

- Materiale: HSS
- Tec_festigkeit_hrc: 64 HRC
- Resistenza al calore: max. 600°C
- Ø foro: 14,3 mm
- Carota di perforazione ø ca.: 4.5 mm
- Numero di taglienti: 4



a m a c
s.
a.
s.

shop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

n

60 mm

- Attacco fresa a corona: 3/4" Weldon
- Alesaggio interno ø: 6,35 mm

