

di Stanghellini

Cabineo 12 black, 500 pezzi

Cabineo 12 black, 500 pezzi

186330



Descrizione completa

Giunzione per armadi che permette di risparmiare tempo, per spessori a partire da 13 mm

- Giunzione per strutture di mobili che consente di risparmiare tempo lungo l'intera catena di produzione
- Per qualsiasi macchina CNC grazie alla semplice lavorazione della superficie
- Fughe perfettamente chiuse grazie all'elevata forza di serraggio
- L'eliminazione delle spine e delle relative lavorazioni comporta un risparmio di tempo
- Ideale per la realizzazione di strutture e armadi stabili, prodotti risparmiando tempo



di Stanghellini

Descrizione del prodotto

Cabineo 12 è una giunzione per armadi a pezzo unico basata su foratura o fresatura, per la quale deve essere lavorata solo la superficie. Non sono necessari i fori sui bordi per un tassello. Grazie a questa caratteristica la lavorazione è possibile su tutti i centri di lavoro CNC, comprese le semplici macchine a 3 assi e le macchine di nesting. Cabineo a pezzo unico viene pressata nel foro o nella fresatura in officina o dopo il trasporto in cantiere. Durante l'assemblaggio, la vite sporgente premontata si posiziona nel foro opposto. Con un avvitatore elettrico e la punta Cabineo, la vite viene avvitata nel foro da 5 mm della controparte e i pezzi vengono collegati in modo rapido e sicuro. Rispetto alla giunzione a eccentrico, Cabineo 12 è apprezzata per la lavorazione più efficiente e il montaggio più rapido. Inoltre, si distingue per l'elevata forza di serraggio e questo senza l'impiego di tasselli in legno aggiuntivi. La giunzione Cabineo offre notevoli vantaggi nel processo di produzione, trasporto e processo di montaggio. In questo modo la giunzione CNC può essere montata nei pezzi già durante la fase di produzione in modo che non vada persa. I pezzi possono a loro volta essere impilati come flatpack per il trasporto. E tutto questo senza parti sporgenti che potrebbero danneggiare i pezzi. Vengono eliminati anche l'imballaggio e i costi logistici aggiuntivi per un sacchetto di ferramenta separato. Durante l'assemblaggio finale non è necessario montare parti di ferramenta sfuse. A seconda del colore del materiale utilizzato, il colore dell'alloggiamento più adatto è il bianco o il nero. Se Cabineo deve essere nascosta, i copriforo sono disponibili in 12 colori diversi.

Cabineo offre tre possibilità di montaggio:

- Giunzione che poggia a parete in modo che il bordo fresato sia coperto e la giunzione sporga leggermente
- Giunzione incassata in modo che la giunzione sia a filo con la superficie del pannello
- Giunzione e copriforo incassati, in modo che la giunzione incl. copriforo sia a filo con la superficie del pannello

Applicazioni:

- Montaggio di armadi o costruzione di mobili in generale per materiali dei pannelli
- Armadi a muro o guardaroba
- Armadi alti da cucina smontabili per il trasporto



di Stanghellinilature aperte
allestimento di negozi**Specifiche tecniche****Dati**

Tolleranza di montaggio in lunghezza	± 0.1 mm
Tolleranza di montaggio radiale	± 0 mm
Larghezza minima del pezzo	21 mm
Spessore minimo del materiale per la fresatura di testa	12 mm
Spessore minimo del materiale per la fresatura sulla superficie	13 mm
Spessore minimo del materiale per fresatura dei divisorì centrali	24 mm
Dimensioni (L x P x H)	33.8 x 10.8 x 16.5 mm

