

di Stanghellini

Unità mobile d'aspirazione **CLEANTEC CTM 26 E**
IN OMAGGIO Sacchetto filtro **SELF CLEAN SC FIS-CT 26/5**

Unità mobile d'aspirazione **CLEANTEC CTM 26 E - PROMO**

Unità mobile d'aspirazione CLEANTEC CTM 26 E
IN OMAGGIO Sacchetto filtro SELFCLEAN SC
FIS-CT 26/5
28A - 29A

574981

FESTOOL

Descrizione completa

IN OMAGGIO Sacchetto filtro SELF CLEAN SC FIS-CT 26/5

Dotazione

- - filtro principale
 - sacchetto filtro SELF CLEAN
 - Tubo flessibile per l'aspirazione Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CTR
 - tappo di chiusura bocchettone di aspirazione

Funzioni

Compatta e tuttavia grande. Leggera e tuttavia potente. Sul cantiere o in officina – la CLEANTEC CTM 26 con l'ampia geometria del suo serbatoio da 26 l offre molto volume in dimensioni contenute. Dotata di ruote piroettanti orientabili e ruote posteriori per una mobilità ideale. E con un freno di stazionamento, che garantisce una stabilità sicura su ogni fondo e durante il trasporto. Per il pieno sfruttamento del volume viene in aiuto il filtro piatto completamente integrato nella testa d'aspirazione: in questo modo il volume del serbatoio e il volume netto sono praticamente identici. La turbina ad elevate prestazioni estremamente compatta fornisce la potenza di aspirazione necessaria



di Stanghellini

portata non rimane più nulla, tranne l'aria pulita. Omologata per polveri

- Tubo flessibile liscio per l'aspirazione e SYS-Dock ottimizzata con avvolgicavo e funzione T-LOC per un collegamento confortevole del Systainer all'unità mobile d'aspirazione
- Potenza d'aspirazione sempre elevata grazie alla turbina ad alte prestazioni
- Funzione antistatica: contro le cariche statiche durante il lavoro
- Fissaggio dei Systainer sul SYS-Dock
- Alloggiamento per avvolgere il cavo per più ordine e sicurezza
- Conveniente grazie allo sfruttamento ottimale dei volumi con filtro SELFCLEAN nel serbatoio

Principali applicazioni

- Per polveri con valori MAK > 0,1 mg/m³
- Flessibilità e pulizia in officina e in cantiere grazie alla forma compatta
- Aspirazione sull'utensile elettrico grazie all'interruttore automatico on/off integrato
- Adatta per aspirazione di liquidi e polveri secche

Dati tecnici

| | |
|--|--------------------------------|
| Potenza | 350 – 1 200 W |
| Portata max. | 3.900,00 l/min |
| Depressione massima | 24.000,00 Pa |
| Superficie filtrante | 6.318,00 cm² |
| Cavo di alimentazione, con isolamento in gomma | 7,50 m |
| Contenitore/volume sacchetto filtro | 26/24 l |
| Misure (L x P x H) | 630 x 365 x 540 mm |
| Potenza max della presa dell'apparecchio | 2.400,00 W |
| Classe di polvere | M |
| Lunghezza cavo elettrico | 7,50 m |
| Peso del prodotto senza accessori | 13,90 kg |
| Peso di trasporto con accessori | 17,22 kg |
| Tipo di azionamento | Rete |

Specifiche di prodotto

- Codice Amac: 28A - 29A

