

**di Stanghellini**

## ER03TE

Levigatrice rotororbitale ER03TE



### Descrizione completa

La levigatrice orbitale Random 150mm, Motore montato su albero verticale per garantire stabilità e controllo

Potente motore da 450 W

Orbitale casuale per garantire i migliori risultati di levigatura

Livelli di vibrazione molto ridotti grazie al bilanciamento ottimale

Alta velocità e orbita 3 mm o 5 mm: buona capacità di rimozione e finitura superficiale ottimale

Dotato di sistema anti spinning che accelera gradualmente il disco in fase di avviamento, evitando così sfregamenti superficiali

Modulo elettronico con sensore di giri per mantenere costante il numero di giri in tutte le condizioni di lavoro

Impugnatura ergonomica con interruttore a scomparsa

Dotato dell'innovativo tampone RUPES a 15 fori: massima capacità di aspirazione della polvere a tutela della salute dell'operatore

Sistema di aspirazione della polvere auto-generato integrato

Predisposto per collegamento a sistemi di aspirazione con connettore girevole

### Levigatrice orbitale casuale 150 mm Applicazioni

- Macchine ad uso universale, adatte a tutti i tipi di superficie, dalla sgrossatura alla finitura
- Versatile e facile da usare, particolarmente adatto per la levigatura di superfici piane
- Levigatura di fibra di vetro e & lsquo; gelcoat & rsquo; materiali
- Correzione e rimozione di difetti nei primer
- Preparazione e finitura dei supporti
- Preparazione delle superfici per l'applicazione di supporti impregnanti

