

di Stanghellini



RTSC 400-Basic-ERGO

Levigatrici RUTSCHER a batteria

577028

FESTOOL

Descrizione completa

L'ergonomica levigatrice orbitale monomanuale. A batteria.

Per una mobilità e libertà di movimento di carattere esclusivo arrivano in aiuto le nuove levigatrici compatte a batteria ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400. La potente batteria Ergo da 18 V e 3,0 Ah garantisce prestazioni come dalla presa. Ed è la chiave per una struttura costruttiva estremamente compatta con una distribuzione del peso bilanciata, un'ergonomia perfetta e solo 1,4 kg di peso. L'aspirazione incorporata in combinazione con il sacchetto raccogli-polvere Longlife permette di maneggiare la macchina in modo versatile – poco affaticante anche sopra la testa, in verticale o in punti difficilmente raggiungibili. Per un funzionamento illimitato, la batteria si può sostituire con un adattatore di rete plug it – ideale per impieghi stazionari in combinazione con un'unità mobile d'aspirazione Festool.

Compatta ed ergonomica: senza cavo e tubo flessibile, con ergonomia perfetta, altezza costruttiva contenuta e solo 1,4 kg di peso|Potente: la batteria Ergo da 18 V in combinazione con il motore EC-TEC brushless garantisce una potenza paragonabile a quella degli utensili a filo|Senza interruzioni: grazie alle batterie da 3,0 Ah che durano più di quanto serve a caricarle|Funzionamento illimitato: per un funzionamento elettrico illimitato, la batteria si può sostituire con un adattatore di rete plug it (compreso nel set e disponibile come accessorio)|Senza polvere e salutare: con il sacchetto raccogli-polvere Longlife in tessuto non tessuto in fibra di poliestere estremamente duraturo o in combinazione con un'unità mobile d'aspirazione|Meno lavori di ripresa: PROTECTOR per una levigatura delicata lungo le superfici di finestre, cornici e infissi.





shop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

non è disponibile una presa elettrica o è molto difficile portarla (ad es. all'esterno, sul ponteggio)|Lavorare in mobilità quando cavo di alimentazione e tubo flessibile per l'aspirazione sono fonte di disturbo (ad es. in superfici verticali, levigando sopra testa, nella rifinitura di bordi,...)|Ideale per superfici verticali e lavori sopra testa|Levigatrice monomanuale per superfici piccole e strette|Asportazione di colori e vernici su intelaiature di finestre, telai di porte e cornicioni del tetto|Con adattatore di rete plug it come levigatrice con durata illimitata in funzionamento elettrico continuo - ideale in abbinamento a un'unità mobile d'aspirazione Festool quando si lavora all'interno

Tensione batteria (tensione nominale) 18.00 V; Capacità batteria 3.00 Ah; Giri a vuoto 6000 - 10000 min⁻¹; N° di giri 12000 - 20000 min⁻¹; Corsa di levigatura 2.00 mm; Piastra di levigatura intercambiabile 80.00 x 130.00 mm; Ø attacco aspirazione polvere 27 mm; Peso del prodotto senza accessori 0.90 kg; Peso di trasporto con accessori 3.8 kg; Tipo di azionamento Batteria

Specifiche di prodotto

- Lunghezza articolo cm: 19.10
- Larghezza articolo cm: 7.50
- Altezza articolo cm: 14.60
- Peso articolo (kg): 0.955

