



shop.amacstanghellini.it

di Stanghellini



## DTSC 200-Basic

Levigatrice Delta a batteria

**577713**

FESTOOL

### Descrizione completa

Batteria accesa, luce accesa - per superfici, angoli e bordi ottimali.

Sia che lavori in officina o in un luogo difficile da raggiungere, la levigatrice Delta a batteria DTSC 200 ti offre la massima libertà di movimento durante la levigatura. La luce LED integrata migliora la tua visione della superficie e aiuta a scoprire le imperfezioni già durante la levigatura. Grande, precisa fin nei minimi dettagli, anche vicino al bordo: la DTSC 200 è la tuttofare per le tue applicazioni. Grazie all'ampia superficie di contatto, è possibile raggiungere senza problemi anche i punti meno accessibili, senza dover cambiare utensile. Per la massima efficienza e superfici uniformi con un solo dispositivo.

Luce accesa: Levigatrice Delta a batteria, per un utilizzo ad una sola mano, con anello luminoso integrato|Illuminazione personalizzata: È possibile impostare due modalità di luce: illuminazione completa o luce attenuata|Più funzioni con la Festool App: con il tuo smartphone puoi regolare la luce in modo personalizzato e continuo e impostare la durata dell'illuminazione, in modo da poter controllare nuovamente la superficie dopo la levigatura|Tecnologia motore innovativa: Il motore EC 2.0 è robusto, durevole e particolarmente silenzioso, inoltre richiede poca manutenzione|Protezione per il tuo pezzo: il frenaplattorello rivestito in metallo duro impedisce la rotazione incontrollata del plattorello a vuoto, garantendo un inizio lavorazione sicuro, privo di graffi e risparmiando costose rilavorazioni|Tutela la tua salute: La protezione dalle vibrazioni garantisce un lavoro confortevole senza affaticamento prematuro delle mani





[shop.amacstanghellini.it](http://shop.amacstanghellini.it)

## di Stanghellini

orte, travi di finestre, scale interne ed esterne, boiserie, facciate in  
li cartongesso, recinzioni, restauro di mobili, assi per balconi e molto

altro ancora

Tensione batteria (tensione nominale) 18.00 V; Giri a vuoto 6000 - 10000 min<sup>-1</sup>; Corsa di levigatura 2.50 mm; Piastra di levigatura intercambiabile 145.00 x 195.00 mm; Ø attacco aspirazione polvere 27 mm; Peso del prodotto senza accessori 1.54 kg; Peso di trasporto con accessori 4.0 kg; Tipo di azionamento Batteria

### Specifiche di prodotto

- Lunghezza articolo cm: 25.20
- Larghezza articolo cm: 12.10
- Altezza articolo cm: 12.10
- Peso articolo (kg): 1.536

